



RIGID CONDENSATE DRAIN PIPE KONDENSATABLAUFROHR TUBE D'ÉVACUATION CONDENSAT RIGIDE

Made of white (RAL 9010), shockproof, fireproof PVC stabilized against UV rays. Suitable for installation along as well as under wall. Hose and joints can easily be fitted by pre-mounted gaskets on the joints.

Ausweißem (RAL 9010), stoßfestem, selbstlöschendem und gegen UV-Strahlen stabilisiertem PVC. Findet ideale Anwendung an der Wand, kann aber auch unter Putz verwendet werden. Vormontierte Dichtungsringe garantieren Dichtheit von Rohr und Anschlüssen.

Fabriqué en PVC blanc (RAL 9010) stabilisé contre les rayons UV, résistant aux chocs et auto-extinguible. Idéal pour l'emploi à vue, mais il peut être utilisé aussi dans les installations cachées. Le joint d'étanchéité entre le tube et les accessoires est garanti par un joint préassemblé sur les accessoires-mêmes.



COD.	Ø			
9899-040-08	0.9"	Ø 20 mm	75 pcs	150 m
9899-110-08	1"	Ø 25 mm	50 pcs	100 m
9899-120-08	1.2"	Ø 32 mm	30 pcs	60 m

Price per meter delivered in 2 m length
Preis pro Meter - Balken mit 2 Metern
Prix au mètre Barre de 2 mètres

PVC CONNECTORS FOR RIGID DRAIN PIPE STARRE VERBINDUNGEN AUS PVC RACCORDS RIGIDES EN PVC


Sealing gasket to improve the grip on the rigid drain pipe.

Verbindung für starre Leitung für eine bessere Haftung an dem starren Leitung.

Raccords pour tube rigide pour une meilleure adhérence avec le tube rigide.

Sealing gasket made of soft TPE with internal checkering
Dichtung aus weichem TPE mit Rändelung innen
Joint d'étanchéité en TPE souple avec moletage interne


PVC connector for rigid drain pipe
Verbindung mit Dichtung aus PVC
Raccord avec joint en PVC



Rigid drain pipe | Starre Leitung | Tube rigide




FF SLEEVE FF VERBINDUNGSMUFFE MANCHON FF





90° BEND 90° BOGENSTÜCK COURBE 90°




45° BEND 45° BOGENSTÜCK COURBE 45°

COD.	Ø		
9899-041-08	0.9"	Ø 20 mm	30 pcs
9899-111-08	1"	Ø 25 mm	30 pcs
9899-121-08	1.2"	Ø 32 mm	30 pcs

COD.	Ø		
9899-042-08	0.9"	Ø 20 mm	30 pcs
9899-112-08	1"	Ø 25 mm	30 pcs
9899-122-08	1.2"	Ø 32 mm	30 pcs


COD.	Ø		
9899-043-08	0.9"	Ø 20 mm	30 pcs
9899-113-08	1"	Ø 25 mm	30 pcs
9899-123-08	1.2"	Ø 32 mm	30 pcs

T-JOINT
T-VERBINDUNGSSTÜCK
RACCORD EN T

COD.		Ø	
9899-044-08	0.9"	Ø 20 mm	30 pcs
9899-114-08	1"	Ø 25 mm	30 pcs
9899-124-08	1.2"	Ø 32 mm	30 pcs




Ø25/20 MM PIPE REDUCER
ROHRREDUZIERUNG
Ø25-20MM
RÉDUCTION TUBE RIGIDE
Ø 25/20 MM

COD.		Ø	
9899-117-08	1"-0.8"	Ø 25-20 mm	30 pcs
9899-127-08	1.2"-1"	Ø 32-25 mm	30 pcs




CONNECTING SLEEVE
VERBINDUNGSMUFFE
MANCHON DE JONCTION

COD.		Ø	
9899-046-08	0.8"-0.8"	Ø 20-20 mm	30 pcs
9899-116-08	0.8"-1"	Ø 20-25 mm	30 pcs


Connecting sleeve from flexible hose to rigid drain pipe.

Verbindungs-muffe zur Verbindung von Schlauch und Rohr.

Manchon de jonction de tuyau flexible à tube rigide.



HOSE FIXING CLIP
HALSSTÜCK ZUR BEFESTIGUNG
DER LEITUNG
COLLIER POUR FIXATION TUBE

COD.		Ø	
9899-045-08	0.9"	Ø 20 mm	30 pcs
9899-115-08	1"	Ø 25 mm	30 pcs
9899-125-08	1.2"	Ø 32 mm	30 pcs



BURR REMOVER
ENTGRATER
EMBOUOT POUR TUBE

COD.

9002-925



PVC GLUE
KLEBESTOFF FÜR PVC
COLLE POUR PVC



COD.

9899-047-08



5 Pcs



FLEXIBLE COEXTRUDED HOSE

DOPPELT EXTRUDIERT, FLEXIBLE LEITUNG | TUYAU FLEXIBLE BI-EXTRUDÉ



Made of coextruded double layer polypropylene (PP) in two different densities, this flexible hose guarantees a highly remarkable shock resistance and maximum safety against the risk of microholes and consequent leakages. Cut marks every 3.28ft avoid unnecessary waste and simplify the installation. Supplied with O-ring gaskets and particularly suitable for under wall installations.

Aus extrudiertem, doppelschichtigem Polypropylen in zwei verschiedenen Dichten gefertigt. Dieser Schlauch ist gegen Mikrolöcher und dadurch verursachte Leckagen höchst beständig. Mit den in regelmäßigen Abständen von 1 m angebrachten Muffen wird die Installation einfacher als jeher und kein einziges Schlauchstück wird verschwendet. Komplett mit O-Ring als Dichtung, ideal zur Installation unter Putz.



Fabriqué en PP (polypropylène) bi-extrudé à double couche de différente densité, il garantit une très haute résistance et une sécurité maximum contre le risque de microperforations et de fuites conséquentes. Avec une jonction tous les mètres, il simplifie l'installation et élimine les gaspillages. Muni d'un joint torique d'étanchéité, idéal pour les installations cachées.



FOR AIR CONDITIONING SYSTEMS FÜR KLIMAANLAGEN POUR INSTALLATIONS DE CLIMATISATION

COD.	Ø		
9899-053-01	0.6"/0.7" Ø 16/18 mm	1 roll=164' 50 m	60 rolls 3000 m
9899-052-01	0.7"/0.8" Ø 18/20 mm	1 roll=164' 50 m	60 rolls 3000 m

Prezzo al metro | Precio por metro | Price per meter



FLEXIBLE HOSE

FLEXIBLER KONDENSATSCHLAUCH TUYAU FLEXIBLE



Specially suitable for installations under wall, extremely resistant to flattening. Supplied with O-ring gaskets.

Für den Einbau unter Putz besonders geeignet. Gegen Zerquetschung höchst beständig. Komplett mit O-Ring als Dichtung.


Spécialement indiqué pour les installations cachées, particulièrement résistant à l'écrasement. Muni d'un joint torique d'étanchéité.



FOR AIR CONDITIONING SYSTEMS FÜR KLIMAANLAGEN POUR INSTALLATIONS DE CLIMATISATION

COD.	Ø		
9899-051-01	0.6"/0.7" Ø 16/18 mm	1 roll=164' 50 m	60 rolls 3000 m
9899-050-01	0.7"/0.8" Ø 18/20 mm	1 roll=164' 50 m	60 rolls 3000 m

Price per meter | Preis pro Meter | Prix au mètre



FLEXIBLE COEXTRUDED HOSE WITH M/F FITTING FLEXIBLER KOEXTRUDIERTER SCHLAUCH MIT M/F-ANSCHLUSS TUYAU FLEXIBLE COEXTRUDÉ AVEC RACCORD M/F

Made of coextruded polyethylene (PE), light gray in colour, this flexible hose guarantees a high shock resistance and maximum safety against the risk of microholes and consequent leakages. Cut marks every 3.28ft avoid unnecessary waste and simplify the installation. Particularly suitable for under wall installations. With M/F fitting Ø 16/18 and Ø 18/20 mm.

Hergestellt aus hellgrauem biextrudiertem PE (Polyethylen) garantiert es eine hohe Widerstandsfähigkeit und maximale Sicherheit gegen das Risiko von Mikrolöchern und daraus resultierenden Undichtigkeiten. Ausgestattet mit einer Abzweigung an jedem Meter vereinfacht es die Installation und vermeidet jeglichen Abfall. Ideal für den verdeckten Einbau. Mit M/F-Anschluss von Ø 16/18 und Ø 18/20 mm.

Fabriqu e en PE (poly thyl ne) bi-extrud  gris clair, il garantit une haute r sistance et une s curit  maximale contre les risques de microtrous et de fuites cons quentes. Equip  d'un embranchement   chaque compteur, il simplifie l'installation et  limine tout gaspillage. Id al pour une installation dissimul e. Avec connexion M/F de Ø 16/18 et Ø 18/20 mm.



M/F connections Ø 16/18 mm and Ø 18/20 mm
M/F-Anschluss von Ø 16/18 mm und Ø 18/20 mm
Connexion M/F de Ø 16/18 mm et Ø 18/20 mm

COD.	Ø		
9899-054-01	0.6"/0.7" - 0.7"/0.8" Ø 16/18 e Ø 18/20 mm	1 roll=164' 50 m	60 rolls 3000 m

Price per meter | Preis pro Meter | Prix au m tre

COILED HOSE SPIRALSCHLAUCH TUBE   SPIRALE

Made of white PVC (RAL 9010) with a smooth surface inside and a coiled surface outside. Suitable for external use or inside ducts.

Aus wei em (RAL 9010) weichem PVC mit glatter Innenfl che und spiralf rmiger Au enfl che. F r Anwendung sowohl an der Wand als auch im Kanal geeignet. Empfohlen f r die Verwendung  ber Putz oder in einem Kanal.

Fabriqu e en PVC blanc (RAL 9010) avec surface interne lisse et externe   spirale. Conseill  pour les applications hors du mur ou dans les conduits.



Price per meter
Preis pro Meter | Prix au m tre

COD.	Ø		
9899-059-01	0.5" Ø 14 mm	1 roll=98' 30 m	180 rolls 5400 m
9899-057-01	0.6" Ø 16 mm	1 roll=98' 30 m	153 rolls 4590 m
9899-137-01	0.6" Ø 16 mm	1 roll=98' 30 m	153 rolls 4590 m
9899-056-01	0.7" Ø 18 mm	1 roll=98' 30 m	135 rolls 4050 m
9899-055-01	0.8" Ø 20 mm	1 roll=98' 30 m	135 rolls 4050 m
9899-058-01	1" Ø 25 mm	1 roll=98' 30 m	78 rolls 2340 m
9899-068-01	1.2" Ø 32 mm	1 roll=98' 30 m	52 rolls 1560 m




CONNECTORS FOR COILED HOSES VERBINDUNGEN UND ANSCHLÜSSE FÜR SPIRALSCHLAUCH JOINTS ET RACCORDS POUR TUBE À SPIRALE




For multi-split installations, they convey the condensate outflow of two different units to one single pipeline. Suitable for coiled hoses only.

Für Multi-Splitgeräte. Diese Anschlüsse führen das Kondensat zweier Geräte zu einer einzigen Leitung. Nur für den Spiralschlauch verwendbar.

Pour installations multi-split, ils canalisent l'évacuation de deux machines vers une seule canalisation. Utilisable seulement avec le tube à spirale.

COD.	Ø AxB	
9899-142-01	Ø 16/16 mm	25 Pcs
9899-162-01	Ø 20/20 mm	25 Pcs
9899-141-01	Ø 16/16 mm	25 Pcs
9899-140-01	Ø 20/16 mm	25 Pcs
9899-161-01	Ø 20/20 mm	25 Pcs





THREE-WAY CONNECTORS FOR FLEXIBLE HOSE DREI-WEGE-ANSCHLÜSSE | RACCORDS À TROIS VOIES POUR TUYAU FLEXIBLE

For multi-split installations, they connect the condensate outflow of two condensing units to one single pipeline. Suitable for flexible hoses only, supplied with gaskets.


Für Multi-Splitgeräte. Diese Anschlüsse führen das Kondensat zweier Geräte zu einer einzigen Leitung. Nur für flexible Kondensatschläuche verwendbar. Komplet mit Dichtung.


Pour installations multi-split, ils canalisent l'évacuation de deux machines vers une seule canalisation. Utilisables seulement avec le tuyau flexible. Munis de joints d'étanchéité.

	COD.	Ø	
1	9899-062-01	Ø 0.6"/0.7"	25 Pcs
	9899-060-01	Ø 0.7"/0.8"	25 Pcs
2	9899-066-01	Ø 0.6"/0.7"	25 Pcs
	9899-064-01	Ø 0.7"/0.8"	25 Pcs
3	9899-067-01	Ø 0.6"/0.7"	25 Pcs
	9899-065-01	Ø 0.7"/0.8"	25 Pcs



ACCESSORIES FOR COILED HOSES AND THREE-WAY CONNECTORS ZUBEHÖR FÜR SPIRALSCHLAUCH UND DREI-WEGE-ANSCHLÜSSE ACCESSOIRES POUR TUBE À SPIRALE ET RACCORDS À 3 VOIES

	COD.	Ø	
1	9899-171-01	Ø 0.6"	25 Pcs
	9899-181-01	Ø 0.7"	25 Pcs
	9899-191-01	Ø 0.8"	25 Pcs
2	9899-172-01	Ø 0.6"	25 Pcs
	9899-182-01	Ø 0.7"	25 Pcs
	9899-192-01	Ø 0.8"	25 Pcs

	COD.	Ø	
3	9899-174-01	Ø 0.6"	25 Pcs
	9899-184-01	Ø 0.7"	25 Pcs
	9899-194-01	Ø 0.8"	25 Pcs
4	9899-177-01	Ø 0.6"	25 Pcs
	9899-187-01	Ø 0.7"	25 Pcs
	9899-197-01	Ø 0.8"	25 Pcs



ADAPTER CONNECTIONS


ADAPTERANSCHLÜSSE

RACCORDS ADAPTATEURS

Joints designed to connect rigid pipe to flexible drain hose. They are suitable for joining the outlet pipes of the evaporator to the pipe or hose of a different size. They allow easy connection to pipes Ø 14-16-18-20.

Verbindungen, die entwickelt wurden, um eine starre sowie eine flexible Leitung für den Kondenswasser-Ablauf zu verbinden. Sie eignen sich, um die Kondenswasser-Ableitung aus dem Inneren des Verdampfers mit der starren oder flexiblen Leitung mit unterschiedlicher Größe zu verbinden. Sie ermöglichen eine einfache Installation durch ihren Anschluss an Rohre von Ø 14-16-18-20.

Joints étudiés pour relier un tube rigide et un tuyau flexible d'évacuation du condensat. Ils permettent de raccorder les tuyaux de sortie de l'eau de condensation de l'évaporateur interne au tube rigide ou flexible de différentes tailles. Ils permettent une installation facile en les connectant à des tubes de Ø 14-16-18-20.



For rigid, flexible and coiled pipe
 Starres, gewelltes und gewickeltes Rohr
 Tube rigide, ondulé et à spirale

COD.	Øi		Øe		
9899-143-01	Ø 0.6"	Ø 16 mm	Ø 0.76"	Ø 19,4 mm	10 Pcs
9899-144-01	Ø 0.7"	Ø 18 mm	Ø 0.84"	Ø 21,4 mm	10 Pcs
9899-145-01	Ø 0.8"	Ø 20 mm	Ø 0.92"	Ø 23,4 mm	10 Pcs
9899-149-01	Ø 0.9"	Ø 22 mm	Ø 1"	Ø 25,4 mm	10 Pcs
9899-138-01	Ø 0.7"-0.9"	Ø 18/22 mm	Ø 0.84"/1"	Ø 21,4/25,4 mm	10 Pcs
9899-146-01	Ø 1"	Ø 25 mm	Ø 1.12"	Ø 28,4 mm	10 Pcs
9899-147-01	Ø 1.2"	Ø 32 mm	Ø 1.39"	Ø 35,4 mm	10 Pcs
9899-148-01	Ø 1.5"	Ø 40 mm	Ø 1.71"	Ø 43,4 mm	10 Pcs

Øi: Internal diameter | Innendurchmesser | Diamètre intérieur
 Øe: External diameter | Außendurchmesser | Diamètre extérieur

Rigid pipe
 Starres Rohr | Tube rigide



Flexible hose
 Flexibler Schlauch | Tube flexible

