

CONDENSATION PREVENTION TAPE ISOLIERBAND GEGEN KONDENSATBILDUNG BANDE ISOLANTE ANTI-CONDENSAT



Supplied in two versions (rubber or polyethylene). Class I fire rating. Operating temperature: -15°C / +80°C.

In zwei Versionen verfügbar (Gummi oder Polyethylen). Brandverhalten der Klasse I. Verwendungstemperatur: -15°C / +80°C.

Fourni en deux versions (caoutchouc et polyéthylène). Réaction au feu Classe I. Température de service: -15°C / +80°C.

COD.		
9898-500	50 x 3 mm x 10 m	40 Pcs
9898-501	50 x 3 mm x 10 m	40 Pcs
9898-503	50 x 3 mm x 10 m	40 Pcs

Self-adhesive, condensation prevention aluminum tape with strong glue. Class I fire rating. Operating temperature: From -15°C / +80°C.

Selbstklebendes Aluminiumband mit starkem Klebeeffekt. Klasse I. Antikondensation. Verwendungstemperatur -15°C / +80°C.

Bande en aluminium adhésive avec colle forte. Classe I. Anti-condensat. Température de service: -15°C / +80°C.

COD.		
9898-400	50 x 3 mm x 10 m	24 Pcs
9898-401	50 x 3 mm x 10 m	24 Pcs

VINYL BAND VINYL BAND | BANDE EN VINYLE

Rolls of elastic non adhesive PVC. Quick and easy to apply, excellent resistance to acid. They are used for:

- External finishing and protection of insulated pipes;
- Protection for in ground pipes against oxidation and stray air flow;
- Protection of parts that cannot be treated with galvanizing baths, (i.e. chromium plating, galvanization, etc.);
- Not recommended for use on pipes exposed to direct sunlight.

Rollen mit elastischem, nicht klebendem PVC. Schnelle und einfache Montage, sehr hohe Säurebeständigkeit.

Anwendungsbereiche:

- Äußere Schutzauskleidung für isolierte Rohre;
- Schutz unterirdisch verlegter Leitungen vor Oxidation und Kriechströmen;
- Schutz von Bauteilen, die nicht galvanisiert werden, wie z. B. verchromte und verzinkte Teile usw.;
- Nicht geeignet für Leitungen, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.

Rouleaux en PVC élastique non adhésif. Rapidité et simplicité de montage, excellente résistance aux acides. Utilisés pour:

- Revêtement extérieur de protection pour tubes isolés;
- Protection des canalisations souterraines contre l'oxydation et les courants vagabonds;
- Protection des parties de produits qui ne doivent pas être traitées dans des bains galvaniques (par exemple: chromage, galvanisation, etc.);
- Il n'est pas recommandé de les utiliser sur des tuyaux exposés à la lumière directe du soleil



COD.		
9898-550-01	60m - h. 10 cm	30 Pcs
9898-551-01	25m - h. 10 cm	30 Pcs