

FLEXIBLE COEXTRUDED HOSE

DOPPELT EXTRUDIERTER, FLEXIBLER LEITUNG | TUYAU FLEXIBLE BI-EXTRUDÉ

Made of coextruded double layer polypropylene (PP) in two different densities, this flexible hose guarantees a highly remarkable shock resistance and maximum safety against the risk of microholes and consequent leakages. Cut marks every 3.28ft avoid unnecessary waste and simplify the installation. Supplied with O-ring gaskets and particularly suitable for under wall installations.

Aus extrudiertem, doppelschichtigem Polypropylen in zwei verschiedenen Dichten gefertigt. Dieser Schlauch ist gegen Mikrolöcher und dadurch verursachte Leckagen höchst beständig. Mit den in regelmäßigen Abständen von 1 m angebrachten Muffen wird die Installation einfacher als jeher und kein einziges Schlauchstück wird verschwendet. Komplett mit O-Ring als Dichtung, ideal zur Installation unter Putz.


Fabriqué en PP (polypropylène) bi-extrudé à double couche de différente densité, il garantit une très haute résistance et une sécurité maximum contre le risque de microperforations et de fuites conséquentes. Avec une jonction tous les mètres, il simplifie l'installation et élimine les gaspillages. Muni d'un joint torique d'étanchéité, idéal pour les installations cachées.



FOR AIR CONDITIONING SYSTEMS FÜR KLIMAANLAGEN POUR INSTALLATIONS DE CLIMATISATION

COD.	Ø			
9899-053-01	0.6"/0.7"	Ø 16/18 mm	1 roll=164'	50 m
9899-052-01	0.7"/0.8"	Ø 18/20 mm	1 roll=164'	50 m
			60 rolls	3000 m

Prezzo al metro | Precio por metro | Price per meter



FLEXIBLE HOSE

FLEXIBLER KONDENSATSCHLAUCH TUYAU FLEXIBLE


Specially suitable for installations under wall, extremely resistant to flattening. Supplied with O-ring gaskets.

Für den Einbau unter Putz besonders geeignet. Gegen Zerquetschung höchst beständig. Komplett mit O-Ring als Dichtung.

Spécialement indiqué pour les installations cachées, particulièrement résistant à l'écrasement. Muni d'un joint torique d'étanchéité.



FOR AIR CONDITIONING SYSTEMS FÜR KLIMAANLAGEN POUR INSTALLATIONS DE CLIMATISATION

COD.	Ø			
9899-051-01	0.6"/0.7"	Ø 16/18 mm	1 roll=164'	50 m
9899-050-01	0.7"/0.8"	Ø 18/20 mm	1 roll=164'	50 m
			60 rolls	3000 m

Price per meter | Preis pro Meter | Prix au mètre

