

SIMPLE ALUMINIUM FLEXIBLE HOSE

FLEXIBLER PVC-SCHLAUCH - DOPPELLAGIG

TUYAUX FLEXIBLES EN PVC - DOUBLE PAROI

Made of various aluminium and micro-perforated polyester layers with steel helix. Suitable for many ventilation, air-conditioning and heating applications.

Flexibler Schlauch mit Isolierung. Findet Anwendung im Lüftungs-, Heizungs- und Klimabereich. Garantiert eine angemessene thermische und schalldämpfende Isolierung.

Conduit isolant pour installations de ventilation, climatisation et chauffage. Garantit une isolation thermique et acoustique adéquate.



Reaction to fire perform Feuerbeständigkeit Classe de réaction au feu	M1
Diameter range Durchmesserreihe Gamme de diamètres	82 - 315 mm
Inner operating temperature Betriebstemperatur innen Température de service intérieur	-30°C/+140°C

Max air speed Max. Luftgeschwindigkeit Vitesse maximum air	30 m/sec
Max pressure Max. Druck Pression maximum	2500 Pa

COD.	Ø	
9899-500-600	82	10 m
9899-501-600	102	10 m
9899-502-600	127	10 m
9899-504-600	152	10 m
9899-505-600	160	10 m
9899-506-600	180	10 m
9899-507-600	204	10 m
9899-508-600	229	10 m
9899-509-600	254	10 m
9899-510-600	305	10 m
9899-511-600	315	10 m



Price per meter | Preis pro Meter | Prix au mètre