



Profind

DETECTOR DE FUGAS DE GAS REFRIGERANTE



El detector de fugas de gas refrigerante Profind incorpora una tecnología de sensor de electrolito sólido de larga duración que está diseñada para detectar todos los gases estándar, incluidos los HFC/CFC/HCFC.

- Sensor estable de larga duración
- Indicador numérico único del tamaño de la fuga
- Calibración automática y reajuste a los niveles ambientales
- 3 niveles de sensibilidad ajustables



Para su uso en A3, escanee el código QR para leer las instrucciones de seguridad de A3. **NO UTILIZAR A MENOS QUE ESTÉ PLENAMENTE CUALIFICADO PARA A3.**

Información correcta en el momento de la impresión. No todos los productos están disponibles en todas las regiones.

Descripción	Referencia
Profind	JAV-1089
Sensibilidad	2 g/yr (R32) 1.5 g/yr (R-134A) 0.5 g/yr (R-1234YF) 0.7 g/yr (R-22)
Vida útil del sensor	hasta 10 años
Tiempo de respuesta	Instantánea
Alimentación	4 pilas alcalinas AA
Duración de la batería	4-6 horas continuas
Tiempo de calentamiento	< 20 segundos
Largo de la sonda	432 mm
Visualización numérica	Pantalla digital de 7 segmentos (1 a 9)
Peso	680 g