



# Grip Lock

S'adapte à toutes les surfaces. Idéal pour les liaisons frigorifiques et les câbles électriques.



Rail



Tige filetée



Fixation murale

## Avantages

- Se fixe au sol, au mur ou au plafond
- Installation rapide
- Supporte les câbles électriques et les tubes d'évacuation de condensats
- Acier doux passivé au zinc pour résister à la corrosion
- Le Grip Lock est large pour un meilleur soutien des tubes

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Composition                    | Acier doux passivé au zinc |
| Distance max. rec. par collier | 1,2 m                      |
| Temp. max.                     | 1000 °C                    |

### REFERENCES

| Taille   | Liquide*      | Gaz*            | Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Code article |    |
|----------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|----|
| Taille 1 | 6 mm (1/4 ")  | 13 mm (1/2 ")   | 54            | 30           | B6186/10     | 10 |
| Taille 2 | 10 mm (3/8 ") | 16 mm (5/8 ")   | 60            | 32           | B6187/10     | 10 |
| Taille 3 | 13 mm (1/2 ") | 22 mm (7/8 ")   | 67            | 37           | B6188/10     | 10 |
| Taille 4 | 16 mm (5/8 ") | 28 mm (1 1/8 ") | 80            | 46           | B6189/10     | 10 |

\* Dimensions approximatives des tubes (isolation de 13 mm incluse)



Pour tout renseignement complémentaire, visiter notre site Internet [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

