

OP-serie lekbakken Reeks

Bescherm koel- en airconditioningunits voor buiten met een betrouwbare, onderhoudsarme opvangoplossing. Ons compacte roestvrijstalen systeem bestaat uit een opvangbak (met een rand van 35 mm), een zeer efficiënte mechanische olieafscheider en vier montagevoeten. Het scheidt regenwater van gevaarlijke stoffen, waardoor het water vrij kan wegstromen terwijl lichte vloeistoffen zoals esteroliën veilig worden opgevangen. Het resultaat is een eenvoudige, duurzame oplossing die voldoet aan de milieunormen en slechts minimaal onderhoud vereist.

Safety First
AuRü

Hoofdkenmerken:

- Opvangbak van hoogwaardig roestvrij staal
- De segmenten van de lade worden met holle schroeven aan elkaar bevestigd in meerdelige bevestigingssystemen voor de veiligheid en het behoud van de vorm
- Olieafscheider, ontworpen voor kleine systemen
- Maakt de integratie van een verwarmingsblok met hoge prestaties (HHB) mogelijk
- De montage van het systeem kan op verschillende manieren worden uitgevoerd op de C-voeten en de borgschroeven
- Geschikt voor montage op de vloer of op een dempende ondergrond
- Geschikt voor montage met een muurbeugel

Set bevat:

- Roestvrijstalen lekbak
- Geïntegreerd scheidingssysteem
- Montageset: 4 roestvrijstalen C-voetjes en bevestigingsschroeven

Onderdeelnr.	Model	Afmetingen (H×B×L)	Capaciteit voor gegevensbewaring
100-00-1010	AuRü-ÖP-1	35 x 320 x 900 mm	ongeveer 1,2 liter
100-00-1020	AuRü-ÖP-2	35 x 400 x 950 mm	ongeveer 1,5 liter
100-00-1030	AuRü-ÖP-3	35 x 500 x 1150 mm	ongeveer 2,3 liter
100-00-1040	AuRü-ÖP-4	35 x 850 x 1140 mm	ongeveer 3,8 liter
100-00-1050	AuRü-ÖP-5	35 x 930 x 1140 mm	ongeveer 4,2 liter
100-00-1060	AuRü-ÖP-6	35 x 780 x 1500 mm	ongeveer 4,7 liter
100-00-1070	AuRü-ÖP-7	35 x 1200 x 1500 mm	ongeveer 5,4 liter
100-00-1080	AuRü-ÖP-8	35 x 850 x 1430 mm	ongeveer 4,9 liter
100-00-1090	AuRü-ÖP-9	35 x 590 x 1250 mm	ongeveer 3 liter
100-00-1100	AuRü-ÖP-10	35 x 850 x 1750 mm	ca. 5 liter

AuRu OP3 met kunststof voetjes

