ULTIMATE
HI-FLOW



Manguera de alto caudal

Válvula de bola de extremo 1/4” SAE x 45° R/B/Y

La gama de válvulas de bola para manguera Hi-Flow ha sido diseñada específicamente para ofrecer el máximo caudal de refrigerante, al tiempo que mejora la accesibilidad en entornos de instalación y mantenimiento con espacio reducido. Con un diseño en ángulo de 45°, conductos internos de gran diámetro y una construcción de alta calidad totalmente metálica, estas válvulas garantizan un rendimiento fiable durante los procedimientos de carga, recuperación y evacuación.

Fabricadas en aluminio anodizado de calidad aeronáutica para garantizar una gran durabilidad, cada válvula incorpora una junta esférica de PTFE de diseño especial y un conector nominal para vacío profundo, lo que garantiza un funcionamiento fiable en un amplio registro de aplicaciones. Disponibles en rojo, azul y amarillo para facilitar su identificación, y totalmente compatibles con los refrigerantes A2L y A3.

Características y ventajas principales:

- Conexión macho de 45° para facilitar el acceso en espacios reducidos.
- Canales internos de gran diámetro para optimizar el caudal.
- Conector nominal para vacío profundo con sellado mejorado.
- Estructura de aluminio anodizado de calidad aeronáutica.
- Conjunto de válvula de bola de larga duración.
- Sello de bola de PTFE de diseño especial.
- Identificación mediante un código de colores.
- Compatible con los refrigerantes A2L y A3.
- Control de caudal ajustable.
- Estructura resistente totalmente metálica.

Descripción	Referencia
Válvula de bola de alto caudal para mangueras, 1/4” SAE x 45°, roja	JAV-1615
Válvula de bola de alto caudal para mangueras, 1/4” SAE x 45°, azul	JAV-1616
Válvula de bola de alto caudal para mangueras, 1/4” SAE x 45°, amarilla	JAV-1617
Válvula de bola para extremo de manguera de alto caudal - Juego de 3 (R/B/Y)	JAV-1618

