



KONDENSAT-
ABLEITUNGEN



Tubi in vinile

Flexibel, robust und frei von Giften ungiftig – mit die umfangreichste Auswahl auf dem Markt.

VERSTÄRKTER GESPUNNENER PVC-SCHLAUCH								
Optionen	Artikel-Nr.	Durchmesser (mm)		Farbe	Länge (m)	Auslegungsdruck (bar) @20°C	Berstdruck (bar) @20°C	Temperaturbereich
		Innen	Außen					
1/4" (6mm)	AX5100	6	10	Transparent	30	8	24	-5°C – 60°C
3/8" (10mm)	AX5101	10	14			7	21	
1/2" (12mm)	AX5102	12	16			6	18	
5/8" (15mm)	AX5103	15	20			6	18	
6/12 mm	AX5120	6	12	Transparent	25	14	42	
10/16 mm	AX5121	10	16			9	27	
16/22 mm	AX5122	16	22			6	18	
19/26 mm	AX5123	19	26			6	18	
25/33 mm	AX5124	25	33			5	15	
1/4" (6mm)	AX5110	6	10	Schwarz	30	8	24	
3/8" (10mm)	AX5111	10	14			7	21	
1/2" (12mm)	AX5112	12	16			6	18	
5/8" (15mm)	AX5113	15	20			6	18	

VINYL-RÖHRE								
Optionen	Artikel-Nr.	Durchmesser (mm)		Farbe	Länge (m)	Auslegungsdruck (bar) @20°C	Berstdruck(bar) @20°C	Temperaturbereich
		Innen	Außen					
1/4" (6mm)	AX5200	6	10	Transparent	30	6	18	-5°C – 60°C
3/8" (10mm)	AX5201	10	14		30	5	15	
1/2" (12mm)	AX5202	12	16		30	5	15	
1/4" (6mm)	AX5203	6	10		10	5	15	
4/7 mm	AX5210	4	7		50	4	12	
6/9mm	AX5211/1	6	9	50	5	15		
6/9 mm	AX5211/F	6	9	Blau	50	5	15	
9/12 mm	AX5212	9	12	Transparent	50	4	12	
10/14 mm	AX5213	10	14			5	15	
15/19 mm	AX5214	15	19			4	12	

AUFGEROLLTER SCHLAUCH								
Optionen	Artikel-Nr.	Farbe	Durchmesser (mm)		Länge (m)	Auslegungsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Temperaturbereich
			Innen	Außen				
Flexibel koextrudiert schlauch	9899-053-01	Weiß	16	18	50	n/a	n/a	n/a
	9899-052-01		18	20				
Flexibler schlauch	9899-051-01		16	18	50	n/a	n/a	
	9899-050-01		18	20				
Flexibler koextrudierter Schlauch mit M/F-Anschluss	9899-054-01	Grau	6/18 and 18/20 mm		50	n/a	n/a	
Aufgerollter Schlauch	9899-059-01	Weiß	–	14	30	n/a	n/a	
	9899-055-01			20				
	9899-137-01			16				
	9899-056-01			18				
	9899-057-01			16				
	9899-058-01			25				
	9899-068-01			32				



Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung. Nicht alle Produkte sind in allen Regionen verfügbar.