



ACCESSORI
SCARICO
CONSENSA

Tubi in vinile



Flessibili, durevoli e atossici: la gamma più ampia disponibile sul mercato.

TUBO IN VINILE INTRECCIATO RINFORZATO								
Descrizione	Cod. Art	Diametro (mm)		Colore	Lunghezza (m)	Pressione (bar) @20 °C	Pressione di scoppio (bar) @20 °C	Intervallo di temperatura
		ID	OD					
1/4" (6 mm)	AX5100	6	10	Chiaro	30	8	24	-5°C – 60°C
3/8" (10 mm)	AX5101	10	14			7	21	
1/2" (12 mm)	AX5102	12	16			6	18	
5/8" (15 mm)	AX5103	15	20			6	18	
6/12 mm	AX5120	6	12	Chiaro	25	14	42	
10/16 mm	AX5121	10	16			9	27	
16/22 mm	AX5122	16	22			6	18	
19/26 mm	AX5123	19	26			6	18	
25/33 mm	AX5124	25	33			5	15	
1/4" (6 mm)	AX5110	6	10	Nero	30	8	24	
3/8" (10 mm)	AX5111	10	14			7	21	
1/2" (12 mm)	AX5112	12	16			6	18	
5/8" (15 mm)	AX5113	15	20			6	18	

TUBO IN VINILE									
Descrizione	Cod. Art	Diametro (mm)		Colore	Lunghezza (m)	Pressione (bar) @20 °C	Pressione di scoppio (bar) @20 °C	Intervallo di temperatura	
		ID	OD						
1/4" (6 mm)	AX5200	6	10	Chiaro	30	6	18	-5°C – 60°C	
3/8" (10 mm)	AX5201	10	14		30	5	15		
1/2" (12 mm)	AX5202	12	16		30	5	15		
1/4" (6 mm)	AX5203	6	10		10	5	15		
4/7 mm	AX5210	4	7		50	4	12		
6/9 mm	AX5211/1	6	9		50	5	15		
6/9 mm	AX5211/F	6	9	Blu	50	5	15		
9/12 mm	AX5212	9	12	Chiaro	50	4	12		
10/14 mm	AX5213	10	14		50	5	15		
15/19 mm	AX5214	15	19		50	4	12		

TUBO FLESSIBILE SPIRALATO								
Descrizione	Cod. Art	Colore	Diametro (mm)		Lunghezza (m)	Pressione (bar)	Pressione di scoppio (bar)	Intervallo di temperatura
			ID	OD				
Tubo flessibile coestruso	9899-053-01	Bianco	16	18	50	n/a	n/a	n/a
	9899-052-01		18	20				
Tubo flessibile	9899-051-01		16	18	50	n/a	n/a	
	9899-050-01		18	20				
Tubo flessibile coestruso con raccordo M/F	9899-054-01	Grigio	6/18 e 18/20 mm		50	n/a	n/a	
Tubo flessibile spiralato	9899-059-01	Bianco	-	14	30	n/a	n/a	
	9899-055-01			20				
	9899-137-01			16				
	9899-056-01			18				
	9899-057-01			16				
	9899-058-01			25				
	9899-068-01			32				



Informazioni corrette al momento della stampa. Non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni.