



ODPROWADZANIE
SKROPLIN

Weże winylowe



Elastyczne, trwałe i nietoksyczne – najszerszy asortyment na rynku.

WĄŻ WINYLOWY WZMOCNIONY PLECIONKĄ								
Opis	Nr produktu	Średnica (mm)		Kolor	Długość (m)	Ciśnienie (bar) @20°C	Ciśnienie rozrywające (bar) @20°C	Temp. Zakres
		ID	OD					
1/4" (6 mm)	AX5100	6	10	Przejrzysty	30	8	24	-5°C – 60°C
3/8" (10 mm)	AX5101	10	14			7	21	
1/2" (12 mm)	AX5102	12	16			6	18	
5/8" (15 mm)	AX5103	15	20			6	18	
6/12 mm	AX5120	6	12	Przejrzysty	25	14	42	
10/16 mm	AX5121	10	16			9	27	
16/22 mm	AX5122	16	22			6	18	
19/26 mm	AX5123	19	26			6	18	
25/33 mm	AX5124	25	33			5	15	
1/4" (6 mm)	AX5110	6	10	Czarny	30	8	24	
3/8" (10 mm)	AX5111	10	14			7	21	
1/2" (12 mm)	AX5112	12	16			6	18	
5/8" (15 mm)	AX5113	15	20			6	18	

WĄŻ WINYLOWY PRZEJRZYSTY								
Opis	Nr produktu	Średnica (mm)		Kolor	Długość (m)	Ciśnienie (bar) @20°C	Ciśnienie rozrywające (bar) @20°C	Temp. Zakres
		ID	OD					
1/4" (6 mm)	AX5200	6	10	Przejrzysty	30	6	18	-5°C – 60°C
3/8" (10 mm)	AX5201	10	14		30	5	15	
1/2" (12 mm)	AX5202	12	16		30	5	15	
1/4" (6 mm)	AX5203	6	10		10	5	15	
4/7 mm	AX5210	4	7		50	4	12	
6/9 mm	AX5211/1	6	9		50	5	15	
6/9 mm	AX5211/F	6	9	Niebieski	50	5	15	
9/12 mm	AX5212	9	12	Przejrzysty	50	4	12	
10/14 mm	AX5213	10	14		50	5	15	
15/19 mm	AX5214	15	19		50	4	12	

RURY KARBOWANE								
Opis	Nr produktu	Kolor	Średnica (mm)		Długość (m)	Ciśnienie (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Temp. Zakres
			ID	OD				
Elastyczny wąż współwytłaczany	9899-053-01	Biały	16	18	50	n/a	n/a	n/a
	9899-052-01		18	20				
Wąż elastyczny	9899-051-01		16	18	50	n/a	n/a	
	9899-050-01		18	20				
Elastyczny wąż koekstrudowany ze złączem M/F	9899-054-01	Szary	6/18 i 18/20 mm		50	n/a	n/a	
Wąż elastyczny PVC	9899-059-01	Biały	-	14	30	n/a	n/a	
	9899-055-01			20				
	9899-137-01			16				
	9899-056-01			18				
	9899-057-01			16				
	9899-058-01			25				
	9899-068-01			32				



Informacje prawidłowe w momencie oddania do druku. Nie wszystkie produkty są dostępne we wszystkich regionach. Opakowanie produktu może różnić się od przedstawionego na zdjęciach.