

CONDENSAAT-
BEHEER

Xtra harde buis en pijpfittingen



Een reeks hoogwaardige UPVC stijve HVAC/R-condensaatafvoerpijpen. Met een superieure interne gladde afwerking voor een lage stroomweerstand, wat helpt bij het voorkomen van vuilafzetting, bacteriën en verstoppingen.

HOOFDKENMERKEN

- Voldoet aan BS3505, MS628, SIRIM- en SPAN-gecertificeerd
- Specifiek ontworpen en gefabriceerd voor de industrie
- Grotere wanddikte
- Gladde binnenwand
- Grotere stijfheid, minder ondersteuning nodig
- Bestand tegen bevriezing en barsten
- Superieur kwaliteitsproduct voor een professionelere installatie

SPECIFICATIONS

Kleur	Wit of zwart
Materiaal	UPVC (POLYVINYLCHLORIDE ZONDER WEEKMAKERS)
Stootvastheid (Izod)	6 kg-cm/cm ²
Vlamweerstand	Zelfdovend
Systeemtype	Gelijmd

wit of
zwart
beschikbaar

PIJPLENGTES X 2,9 M

Afmeting	OPTIES		Stuks/ verpakk.
	Onderdeelnr. Wit	zwart	
3/4" – 15mm ID 21.5mm OD	B7501	B7617	20
1 1/4" – 25mm ID 33.6mm OD	B7503	B7619	10



45° BOCHT

Afmeting	OPTIES		Stuks/ verpakk.
	Onderdeelnr. Wit	zwart	
3/4" – 15mm ID 21.5mm OD	B7521	B7623	5
1 1/4" – 25mm ID 33.6mm OD	B7523	B7625	5



RECHTE SOK

Afmeting	OPTIES		Stuks/ verpakk.
	Onderdeelnr. Wit	zwart	
3/4" – 15mm ID 21.5mm OD	B7541	B7629	5
1 1/4" – 25mm ID 33.6mm OD	B7543	B7631	5



90° BOCHT

Afmeting	OPTIES		Stuks/ verpakk.
	Onderdeelnr. Wit	zwart	
3/4" – 15mm ID 21.5mm OD	B7511	B7620	5
1 1/4" – 25mm ID 33.6mm OD	B7513	B7622	5



Raadpleeg onze website aspenpumps.com
voor meer informatie

Informatie is correct bij het ter perse gaan.