



Vinylslangen

Flexibel, duurzaam en niet giftig; wij hebben de meest uitgebreide reeks op de markt.

ROLLEN 30 m DOORZICHTIG

OPTIES		
Afmeting	Onderdeelnr.	Stuks/ verpakk.
1/4" (6 mm)	AX5200	1
3/8" (10 mm)	AX5201	1
1/2" (12 mm)	AX5202	1



ROLLEN 30 m VERSTERKT (GEVLOCHTEN) DOORZICHTIG

OPTIES		
Afmeting	Onderdeelnr.	Stuks/ verpakk.
1/4" (6 mm)	AX5100	1
3/8" (10 mm)	AX5101	1
1/2" (12 mm)	AX5102	1
5/8" (15 mm)	AX5103	1



ROLLEN 30 m VERSTERKT (GEVLOCHTEN) ZWART

OPTIES		
Afmeting	Onderdeelnr.	Stuks/ verpakk.
1/4" (6 mm)	AX5110	1
3/8" (10 mm)	AX5111	1
1/2" (12 mm)	AX5112	1
5/8" (15 mm)	AX5113	1



SPECIFICATIES DOORZICHTIGE ROLLEN			
Bedrijfstemp.	-10°C – 65°C		
Kleur	Doorzichtig		
Diameter binnen (mm)	1/4"	3/8"	1/2"
Diameter buiten (mm)	6	10	12
Werkdruk (bar)	5	5	3
Bezwijkdruk (bar)	15	15	9
Vaste lengte (meter)	30	30	30
Gewicht (kg)	2,01	3,00	3,55

SPECIFICATIES VERSTERKTE (GEVLOCHTEN) ROLLEN				
Bedrijfstemp.	-10°C – 65°C			
Kleur	Doorzichtig/zwart			
Diameter binnen (mm)	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"
Diameter buiten (mm)	6	10	12	15
Diameter buiten (mm)	10	14	16	20
Werkdruk (bar)	8	8	6	7
Bezwijkdruk (bar)	24	24	18	21
Vaste lengte (meter)	30	30	30	30
Gewicht (kg)	2,01	3,00	3,55	5,55

