



Grip Lock

Questa versatile fascetta – vero e proprio best-seller – può essere montata su qualsiasi superficie.



Profilo



Asta



Superficie

Caratteristiche

- Può essere montata direttamente alla parete o su un soffitto solido
- Dotata di cerniera per una rapida installazione dei tubi
- Spazio per cavi elettrici e tubo di scarico condensa
- Acciaio zincato passivato resistente alla corrosione
- Ampi componenti metallici per un buon supporto dei tubi

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali di costruzione	Zinc passivated mild steel
Temp max.	1000 °C
Distanza max cons. per fascetta	1.2 m

MISURE

Descrizione	Liquido*	Gas*	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Cod. Art	Qtà conf.
Dimensioni 1	6mm (1/4")	13mm (1/2")	54	30	B6186/10	10
Dimensioni 2	10mm (3/8")	16mm (5/8")	60	32	B6187/10	10
Dimensioni 3	13mm (1/2")	22mm (7/8")	67	37	B6188/10	10
Dimensioni 4	16mm (5/8")	28mm (1 1/8")	80	46	B6189/10	10

* Dimensioni del tubo approssimative (tenendo conto dell'isolamento di 13 mm)



Material: BS EN 10230:2006. Rivestimento: BS EN 12329:2000



Visita aspenspumps.com per ulteriori accessori di installazione.

