



SUPPORTI PER
TUBAZIONI

Insulclamp



Fascetta per profili ideale per impianti di refrigerazione e climatizzazione commerciali di grandi dimensioni.



Profilo



Asta



Superficie

Caratteristiche

- Installazione facile su profili da 40x40 mm e 40x20 mm
- Protegge dalla perdita di calore e riduce le vibrazioni
- Rapida installazione grazie ai dadi di bloccaggio
- Sostiene i singoli tubi in un cuscino di gomma termica tra due piastre in metallo
- L'inserto del cuscino in gomma termica resiste a una temperatura massima di 130 °C (staffa in zinco 1000 °C)

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali di costruzione	Acciaio zincato con cuscinetto in gomma
Temp max.	130°C
Distanza max cons. per fascetta	1.2m

ALTRE CARATTERISTICHE

Conduttività termica	K = 0.27 W/m/°C
----------------------	-----------------

Compatibile con Fix-it Foot di Big Foot System



Profilo in alluminio disponibile:
Cod. Art B6023 (3 m), B6000 (1 m)



MISURE

Dimensioni	Ampiezza senza supporto (m)	Altezza sopra il profilo (mm)	Cod. Art (Sacchetto di plastica)	Qtà conf. (Sacchetto di plastica)
1/4"	1.2	32	B6268	10
3/8"	1.2	35	B6274	10
1/2"	1.2	38	B6267	10
5/8"	1.2	41	B6276	10
3/4"	1.2	44	B6273	10
7/8"	1.2	47	B6277	10
1 1/8"	1.2	54	B6264	10
1 3/8"	1.2	60	B6265	10
1 5/8"	1.2	76	B6266	10
2 1/8"	1.2	92	B6269	5
2 5/8"	1.2	98	B6270	5
3 1/8"	1.2	117	B6271	5
3 5/8"	1.2	130	B6272	5
4 1/8"	1.2	143	B6275	5



Visita aspenspumps.com per ulteriori accessori di installazione.

