



ROHRHAL-
TERUNGEN



3-Stufen Auf-/Wandhänger

3-Stufen Auf-/Wandhänger mit einzigartiger Konstruktion zur Befestigung von Rohrleitungen für VRF-Systeme.



Schiene



Gewindestange



Wand

Hauptmerkmale

- Erhältlich für eine Vielzahl von Rohrdurchmessern
- Passend für M8- und M10-Gewindestange
- Breite Metallarme für optimale Rohrauflage
- Keine Kabeltrasse erforderlich
- Scharnier-Sicherungsarm mit einer Schraube zu befestigen
- Auch für Wandmontage verwendbar

TECHNISCHE DATEN

Material	Pulverlackierter Baustahl
Max. Temperatur	1000 °C
Distance max. recommandée entre chaque clip	1,2 m





OPTIONEN

Beschreibung	Ensemble de tuyauterie de	Ensemble de tuyauterie to	Artikel-Nr.	Menge
1	10 mm (3/8") 16 mm (5/8") 19 mm (3/4")	13 mm (1/2") 19 mm (3/4") 25 mm (1")	B6361/5	5
2	13 mm (1/2") 28 mm (1 1/8") 19 mm (3/4")	16 mm (5/8") 25 mm (1") 28 mm (1 1/8")	B6362/5	5
3	16 mm (5/8") 28 mm (1 1/8") 28 mm (1 1/8")	19 mm (3/4") 35 mm (1 3/8") 28 mm (1 1/8")	B6363/5	5
4	22 mm (7/8") 35 mm (1 3/8") 28 mm (1 1/8")	19 mm (3/4") 41 mm (1 5/8") 35 mm (1 3/8")	B6364/5	5

Zulässige Rohrgrößen (bei 13 mm dicker Isolierung)



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website aspenpumps.com



Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung. Nicht alle Produkte sind in allen Regionen verfügbar.