



SUPPORTI PER
TUBAZIONI



Clip di posizionamento rapido

Una semplice fascetta per profili "twist and clip" ideale per impianti di climatizzazione e refrigerazione.



Profilo



Asta



Superficie

Caratteristiche

- Installazione facile su profili da 40x40 mm e 40x20 mm
- Il diametro esterno corrisponde al diametro di tubi con un isolamento di 9 mm
- Eccellente resistenza all'olio
- Contribuisce ad attenuare rumori e vibrazioni

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali di costruzione	Nylon
Temp max.	70°C
Distanza max cons. per fascetta	1.2 m

Compatibile con Fix-it Foot di Big Foot System







Profilo in alluminio disponibile:
Cod. Art B6023 (3 m), B6000 (1 m)



MISURE

Dimensioni	Ampiezza senza supporto (m)	Altezza sopra il profilo (mm)	Cod. Art (Sacchetto di plastica)	Qtà conf. (Sacchetto di plastica)
1/4"	1.2	21	B6445	10
3/8"	1.2	24	B6447	10
1/2"	1.2	27	B6444	10
5/8"	1.2	31	B6448	10
3/4"	1.2	34	B6446	10
7/8"	1.2	37	B6449	10
1 1/8"	1.2	43	B6442	10
1 3/8"	1.2	50	B6443	10
1 5/8"	1.2	56	B6538	10



Visita aspenspumps.com per ulteriori accessori di installazione.

Informazioni corrette al momento della stampa. Non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni.

IT

part of ASPEN PUMPS GROUP

aspenspumps.com/it | +39 049 9903985 | sales.italia@aspenspumps.com

51