



SUPPORTI POR
TUBAZIONI



Stud Clip

L'esclusivo design con dente di arresto garantisce una rapida installazione e regolazione.



Profilo



Barra filettata







Superficie

Caratteristiche (Stud Clip 3 1/8")

- Disponibile per barra filettata sia M8 che M10
- Rapido fissaggio direttamente alla barra filettata
- Facilità di installazione, regolazione e riposizionamento
- Adatta a tubi con dimensioni sia metriche che imperiali

SPECIFICHE TECNICHE		MISURE					M8		M10	
Materiali di costruzione	Nylon	Dimensioni	6 mm	Isolamento		19 mm	Cod. Art	Qtà conf.	Cod. Art	Qtà conf.
				9 mm	13 mm					
Temp max.	70 °C	6mm (1/4")					B6800/10	10	B6814/10	10
		10mm (3/8")					B6802/10	10	B6816/10	10
Distanza max cons. per fascetta	1.2 m	13mm (1/2")					B6801/10	10	B6815/10	10
		16mm (5/8")					B6803/10	10	B6817/10	10
		19mm (3/4")	6mm (1/4")				B6804/10	10	B6818/10	10
		22mm (7/8")	10mm (3/8")				B6805/10	10	B6819/10	10
		25mm (1")	13mm (1/2")	6mm (1/4")			B6806/10	10	B6820/10	10
		28mm (1 1/8")	16mm (5/8")	10mm (3/8")			B6807/10	10	B6821/10	10
		32mm (1 1/4")	19mm (3/4")	13mm (1/2")			B6808/10	10	B6822/10	10
			22mm (7/8")	16mm (5/8")						
		35mm (13/8")		19mm (3/4")	10mm (3/8")		B6809/10	10	B6823/10	10
					13mm (1/2")					
		38mm (1 1/2")	28mm (11/8")	22mm (7/8")	16mm (5/8")		B6810/10	10	B6824/10	10
		41mm (15/8")	35mm (13/8")	28mm (11/8")	19mm (3/4")	6mm (1/4")	B6811/10	10	B6825/10	10
					22mm (7/8")	10mm (3/8")				
		50mm (2")				13mm (1/2")	B6812/10	10	B6826/10	10
		55mm (21/8")	41mm (15/8")	35mm (13/8")	28mm (11/8")	16mm (5/8")	B6813/10	10	B6827/10	10
				41mm (15/8")	35mm (13/8")	19mm (3/4")				
						22mm (7/8")				



Informazioni corrette al momento della stampa. Non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni.