

Vacuometro Digitale



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- La tecnologia a vuotometro brevettata* offre la massima precisione possibile per un manometro in micron
- Piccolo e potente. Da tasca, misura solo 110 mm di altezza.
- Sensore dell'olio automatico
- La funzione di controllo automatico della calibrazione indica all'utente quando e se è necessaria la ri-calibrazione
- Riscaldamento e tempi di risposta istantanei
- Funzioni "Leak Rate Indicator" (Indicatore tasso di perdita) e "Programmable Productivity" (Produttività programmabile) (analisi di evacuazione e tempo di salita), per risparmiare tempo automatizzando il lavoro
- Il connettore femmina svasato da 1/4 con curva a 45° si collega direttamente al sistema, consentendo una lettura più accurata

Gamma	0 - 25.000 micron, 25 Torr
3330 Pa, 33,3 mbar, 25 mmHg	± (5% of Reading + 5 Microns)
Precisione	5% della lettura +/- 5 micron
Risoluzione	1 micron (< 1000 micron),
Unità	Instant
Riscaldamento	Microns, Pa, mBar, mmHg, Torr
Risposta	Istantanea
Alimentazione	2 batterie alcaline AAA Fino a 100 ore
Temperatura di esercizio	da -12 °C a 50 °C
Sicura	500 PSI (34,5 Bar)
Dimensioni	110 x 33 x 25 mm
Peso	77 g incluse le batterie

Descrizione	Cod. Art.
Digital vacuum gauge	JAV-1041

Vacuometro analogico in scala Torr/mbar



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Costruzione in acciaio inossidabile
- Tappo antiscoppio per la protezione dalla pressione eccessiva (disponibile come pezzo di ricambio n. CR2-PLUG)

Di precisione	Apparecchiatura di isolamento 2
Unità	Torr, mbar
Gamma di pressione	0 - 40 Torr / 50 mbar
Connettore	Connessione svasata 1/4"
Diametro	100 mm

Descrizione	Cod. Art.
Vacuometro analogico in scala Torr/mbar	CR2-40



Informazioni corrette al momento della stampa.