

Solflex akoestische omkasting voor koel, airconditioning en warmtepomp buitenunits met horizontale luchtuitblazing

Type: HTXY200NPSA

Geluiddempend omhulsel voor 1 stuk koel-, airconditioning-, warmtepomp luchtgekoelde buitenunit met horizontale luchtaanzuiging en horizontale luchtuitblazing

Technische beschrijving:

Stevige, akoestische omkasting met een volledig demontabele constructie. Constructie in gegalvaniseerd staal, dikte: 1,0 mm, met Magnelis als oppervlaktebescherming, die optioneel verkrijgbaar is in een RAL-poedercoating. Geluidsisolatie, specifiek voor luchtgeluidsabsorptie, door een hoogwaardige materiaalcombinatie van inwendig onbrandbaar isolatiemateriaal, 50 mm dik, met slijtvaste en waterafstotende glasvezelcoating. Geïntegreerde speciale lamellenpakketten links en rechts, voor grote en laminaire luchtaanzuiging en aan de voorkant voor luchtafvoer. De lamellen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal, dikte: 0,8 mm, met Magnelis als oppervlaktebescherming, en voorzien van inwendig onbrandbaar isolatiemateriaal, dikte 25 mm, met slijtvaste en waterafstotende glasvezelcoating. Brandgedrag volgens DIN4102 A2. Functionele en toch designgerichte constructie met neerwaartse afbuiging van de luchtstroom met zeer gering drukverlies en twee akoestische weersbeschermingsroosters die eenvoudig kunnen worden verwijderd voor onderhoudsdoeleinden, aan de aanzuig- en afvoerszijde. Voor de exacte scheiding van de luchtstroom tussen aanzuiging en afvoer is een geïntegreerde thermische scheiding voorzien, die ter plekke moet worden aangepast aan de buitenunit tijdens de installatie. De complete constructie is volledig weerbestendig en bovendien geoptimaliseerd voor de werking van warmtepompen. De opbouw van de volledig demontabele geluidswerende omkasting kan door 2 monteurs (elk ca. 1 uur/buitenunit) worden uitgevoerd zonder extra hulpmiddelen, zoals dure kraandiensten. Alle verbindingen met roestvrijstalen M8-schroeven.

Technische gegevens:

| | |
|---|--|
| Merk: | Solflex |
| Type: | HTXY200NPSA |
| Buitenoppervlakken: | Magnelis |
| Behuizing: | 1 buitenunit met ventilator voor horizontale luchtuitblazing |
| Principe: | luchtaanzuiging zijdelings, luchtuitblazing vooraan |
| Afmetingen omkasting (HxBxD): | 1820 x 1810 x 910 mm |
| Gewicht: | 270 kg |
| Max. afmetingen voor installatie (HxBxD): | 1750 x 1400 x 450 mm |
| Nominale geluidsreductievermogen: | 12 dB(A), gemeten volgens DIN EN ISO 3744 |

| | | | | | | | | | |
|---------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|
| f (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | 16k |
| De (dB) | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 18 | 18 | 16 | 18 |

De berekening is een beoordeling op basis van de informatie en afhankelijk van afwijkingen als gevolg van lokale omstandigheden.

Drukval:

| | | | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| HTXY200NPSA | 11900 m ³ /h | 17800 m ³ /h | 23800 m ³ /h |
| ΔPt (Pa) | 7 | 16 | 28 |
| v (m/s) | 1 | 1,5 | 2 |

Opties:
HTFOOT

1 montagebeugel L: 450 mm, inclusief 2 Silentblock trillingsdempers ø30 H20 en bevestigingsschroeven

HTFEETML

2 montagebeugels L: 450 mm, montagehoogte: 190/290 mm.

HTDRAINPAN

Condensopvangbak in aluminium, inclusief elektronische verwarming van de opvangbak met thermische regeling, bladrooster en olieafscheider.

HTWMSX

Muurconsole voor de geluidsbehuizing, inclusief een geluiddempende bodemplaat; draagvermogen geschikt voor de geluidsbehuizing en de buitenunit.

HTBOTTOMPLATEX

Geluidsisolerende bodemplaat voor de bevestiging van de geluidskast, bijvoorbeeld op een metalen roosterfundering.

HTXY200NPSARALCUSTOM

Geluidsisolerende geluidskast, gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze.

HTTRANSPORTEU

Indicatieve prijs voor 1 stuk geleverd DAP op een aangewezen locatie in de EU (vasteland), gelost met laadklep, zonder installatie.

HTTRANSPORTCH

Indicatieve prijs voor 1 stuk geleverd DDP op een aangewezen locatie in Zwitserland, gelost met laadklep; zonder installatie.