



IL-1600 | LAMPADA DA ISPEZIONE PIEGHEVOLE PER IMPIEGHI GRAVOSI CON LUCE UV

- Niezwykle jasna biała dioda LED COB o mocy 1600 lumenów, 6500k
- Dioda LED UV – dioda LED SMD 365nm (moc 630mW) – idealna do systemów HVAC i motoryzacji
- Dodatkowa latarka górna – dioda LED SMD o mocy 150 lumenów, 6500k
- Składany model ręczny, wykonany z niezwykle wytrzymałego aluminium i nylonu
- Składana w pionie o 180° i obracająca się o 270° głowica
- Niezwykle mocna podstawa magnetyczna
- Odporność na kurz i wodę zgodnie z normą IP65 / Odporność na uderzenia zgodnie z normą IK07 – odporność na upadek z wysokości 2m
- diody uv led są wyposażone w funkcję automatycznego wyłączenia po 5 minutach, aby zapobiec niebezpiecznemu narażeniu
- 3 wskaźniki poziomu naładowania baterii i ładowania
- Niski poziom naładowania baterii – 3 mignięcia ostrzegawcze – przypomina o konieczności naładowania
- Szybkie ładowanie przez USB-C 5V/2A – czas ładowania 3 godziny przez port w korpusie lampy
- W zestawie znajduje się wysokiej jakości kabel USB-C o długości 0.5m
- Baterię można łatwo wyjąć i wymienić, odkręcając nakrętkę podstawy
- Wydajny akumulator litowo-jonowy "LG" 5000mAh typu 21700 z dwukierunkowym portem USB-C – umożliwia szybsze bezpośrednie ładowanie i może służyć jako powerbank o natężeniu 1A do ładowania innych urządzeń

AKUMULATOR 1 akumulator litowo-jonowy 3.6V, typ 21700, pojemność 5000mAh

WAGA 337g (z baterią)

WYMIARY złożony 187 x 42 x 30 mm
rozszerszony 349 x 30 x 30 mm

LUMENÓW 1600LM | **CZAS DZIAŁANIA** 3-16H | **WIĄZKA** 49M | **STOPIEŃ IP** IP65 / IK07