



CC Serie A2L/A3

BOMBAS DE VACIO LIBRE DE CHISPAS



- Gama A2L / A3 de alto rendimiento
- Interruptores a prueba de chispas
- Cable de alimentación de 5 m
- Doble voltaje
- Electroválvula
- Drenaje de aceite de fácil acceso



Para su uso en A3, escanee el código QR para leer las instrucciones de seguridad de A3. **NO UTILIZAR A MENOS QUE ESTÉ PLENAMENTE CUALIFICADO PARA A3.**



Modelo	CC-31 A2L	CC-141 A2L	CC-231 A2L
Referencia	JAV-1069-A2L	JAV-1065-A2L	JAV-1067-A2L
Idoneidad	Todas las aplicaciones estándar y A2 / A3		
Etapa	Double		
Vacío final	15 micras		
Desplazamiento de aire libre	40 l/m (1.4 CFM)	151 l/m (5.3 CFM)	251 l/m (8.9 CFM)
Alimentación	Doble voltaje 110/240 V 50Hz		
Motor	1/4 HP	1/2 HP	2/3 HP
Cable de alimentación	IEC		
Capacidad de aceite	140 ml	540 ml	620 ml
Conexiones	1/4" SAE, 3/8" SAE		
Peso	4,5 kg	11 kg	14,8 kg
Dimensiones	265 x 105 x 220 mm	348 x 140 x 272 mm	380 x 160 x 285 mm