



CC Series A2L/A3

POMPA PER VUOTO A DOPPIO VOLTAGGIO



- Gamma A2L/A3 ad alte prestazioni
- Interruttori antiscintilla
- Cavo da 5 m cablato
- Doppia tensione
- Valvola solenoide
- Scarico dell'olio di facile accesso



Per l'uso su A3, scansionare il codice QR e leggere le istruzioni di sicurezza A3. **NON UTILIZZARE SE NON SI È PIENAMENTE QUALIFICATI.**



Modello	CC-31 A2L	CC-141 A2L	CC-231 A2L
Cod. Art.	JAV-1069-A2L	JAV-1065-A2L	JAV-1067-A2L
Adatta per	Tutti i tipi standard e A2L / A3		
Fase	Doppia		
Vuoto finale	15 microns		
Flusso libero dell'aria	40 l/m (1,4 CFM)	151 l/m (5,3 CFM)	251 l/m (8,9 CFM)
Alimentazione	Doppio voltaggio 110/240 V 50Hz		
Motore	1/4 HP	1/2 HP	2/3 HP
Cavo di alimentazione	IEC		
Capacità olio	140 ml	540 ml	620 ml
Raccordi di entrata	1/4" SAE, 3/8" SAE		
Peso	4,5 kg	11 kg	14,8 kg
Dimensioni	265 x 105 x 220 mm	348 x 140 x 272 mm	380 x 160 x 285 mm