

# Safe Seal

ZESTAW WĘŻY Z ZAWORKAMI



R32



## GŁÓWNE CECHY

Opatentowana technologia Safe Seal: konstrukcja typu „one-touch” umożliwia przykręcenie złączki do układu przed uruchomieniem przepływu czynnika chłodniczego, co pozwala uniknąć jego utraty oraz ryzyka „przypalenia”. Następnie wystarczy przekręcić pokrętło, aby rozpocząć/zatrzymać przepływ.

- Wąż 183 cm, odpowiedni do standardowych czynników chłodniczych
- Bezpieczna tuleja obrotowa umożliwia swobodny ruch obrotowy węża bez niepotrzebnego obciążania złączki i zapobiega niepożądanym wyciekom



Opis	Nr części
Weże do napełniania, Safe Seal, 1/4" Ciśnienie robocze: 600/3000 pSI (41 barów) Ciśnienie rozrywające 3000 psi (207 barów)	<b>JAV-1071</b>
Weże do napełniania R410A/R32, Safe Seal, 1/4" x 5/16", Ciśnienie robocze: 800/4000 PSI (55 barów) Ciśnienie rozrywające 4000 psi (276 barów)	<b>JAV-1072</b>



Safety Swivel  
Konstrukcja „one-touch”