



Casquillo giratorio de seguridad, diseño One Touch *

Safe Seal

MANGUERAS DE CARGA



Tecnología patentada Safe Seal: el diseño 'One-Touch' permite enroscar el racor en el sistema antes de iniciar el flujo de refrigerante, evitando la pérdida de refrigerante y el riesgo de 'quemadura de refrigerante'. Basta con girar el mando para iniciar/detener el flujo.

- 72" manguera (183 cm), adecuada para refrigerantes estándar
- El manguito giratorio de seguridad permite el libre movimiento de rotación de la manguera sin que el racor se afloje, sometándolo a esfuerzos innecesarios y evitando fugas no deseadas

Descripción	Referencia
Mangueras de carga, junta de seguridad, 1/4", Presión de trabajo: 600/3000 PSI (41 bar) PRESIÓN DE ROTURA DE 3000 PSI (207 bar)	JAV-1071
R410A/R32 Mangueras de carga, Safe Seal, 1/4" x 5/16", Presión de trabajo: 800/4000 PSI (55 bar) PRESIÓN DE ROTURA DE 4000 PSI (276 bar)	JAV-1072
Juntas de manguera Safe Seal	Referencia
Safe Seal Junta del colector 1/4" (Paquete de 10)	JAV-1374
Safe Seal Junta 5/16 x 1/4" (Paquete de 10)	JAV-1276
Safe Seal Junta para 5/16"	JAV-1355
Safe Seal Junta para 1/4"	JAV-1354

*Crédito de la foto @hvac_spark