

Safe Seal

SLANGENSET



HOOFDKENMERKEN

Gepatenteerde Safe Seal-technologie: 'One-touch' ontwerp zodat u de aansluiting op het systeem kunt schroeven voordat de koelmiddelstroom wordt gestart, waardoor koelmiddelverlies en het risico op 'koelmiddelverbranding' voorkomen wordt. Draai dan simpelweg de knop om de stroom te starten/stoppen.

- 72" slang (183 cm), geschikt voor standaard koelmiddelen

- Gepatenteerde Safe Seal-technologie: 'One-touch' ontwerp zodat u de aansluiting op het systeem kunt schroeven voordat de koelmiddelstroom wordt gestart, waardoor koelmiddelverlies en het risico op 'koelmiddelverbranding' voorkomen wordt. Draai dan simpelweg de knop om de stroom te starten/te stoppen
- De huls van de veiligheidswartel maakt vrije draaibeweging van de slang mogelijk zonder dat de aansluiting loskomt en onnodig wordt belast en ongewenste lekken worden voorkomen



Omschrijving	Onderdeelnr.
Laadslangen, Safe Seal, 1/4", Working Pressure: 600/3000 PSI (41 bar) Bursting pressure of 3000 psi (207 bar)	JAV-1071
R410A/R32 Laadslangen, Safe Seal, 1/4" x 5/16", Working Pressure: 800/4000 PSI (55 bar) Bursting pressure of 4000 psi (276 bar)	JAV-1072



Veiligheidswartel
One-touch ontwerp