



Commande à dégagement rapide



Système de chariot rapide

Lève-Charge 5m



Conçu pour minimiser les risques liés à la manutention manuelle et permettre le levage et l'abaissement en toute sécurité des condenseurs, évaporateurs, conduits, unités de traitement d'air d', etc. De construction robuste pour résister aux conditions difficiles sur les chantiers, il est équipé d'une base innovante dotée d'un petit jeu de roues pour faciliter son transport. L'ajout d'un câble à dégagement rapide facilite son utilisation et son rangement, et une télécommande en option est disponible pour offrir encore plus de possibilités pratiques.

- Capacité de charge : 140 kg à 3 m, 130 kg à 4 m et 90 kg au-delà de 4 m.
- Plateforme pliante en aluminium : solide mais légère et résistante à l'usure.
- Câble à déconnexion rapide de 5 m: facilite et accélère le rangement et l'installation. Plus besoin de ranger des câbles encombrants.
- Livré dans un sac de transport robuste pour le protéger et le ranger en toute sécurité.
- Le mât télescopique robuste en aluminium et les quatre pieds de support pliables garantissent un fonctionnement sûr et sécurisé. Chaque pied est polyvalent et peut être réglé individuellement, ce qui le rend parfait pour les sols irréguliers.
- Niveau à bulle intégré pour garantir une installation correcte avant le levage.

Informations correctes au moment de la mise sous presse.

Désignation	Code article
Lève Charge 5 m	JAV-1352

Supplément facultatif	Code article
Télécommande	JAV-1559

Permet à une seule personne de travailler à une distance de sécurité au sol, sur les toits ou aux fenêtres.

Tension de fonctionnement	220 V
Capacité de charge maximale	140 kg/3 m, 130 kg/4 m, 90 kg/plus de 4 m
Hauteur de base	1,17 m
Hauteur de levage	4,95 m
Taille de fonctionnement	148 x 140 cm
Poids net / Poids brut	36 kg