



Mando de liberación rápida

Sistema de carros

Elevador portátil 5 m



Diseñado para minimizar los riesgos de manipulación manual y permitir la elevación y bajada seguras de condensadores, evaporadores, conductos, unidades de tratamiento de aire y mucho más. Fabricado con una estructura resistente para soportar las duras condiciones de la obra, cuenta con una innovadora base con un pequeño juego de ruedas que facilita su transporte. La incorporación de un cable de liberación rápida facilita su manejo y almacenamiento, y hay disponible una unidad de mando remoto opcional que ofrece aún más posibilidades prácticas.

- Capacidad de carga: 140 kg a 3 m, 130 kg a 4 m y 90 kg por encima de 4 m.
- Plataforma plegable de aluminio: resistente pero de bajo peso y duradera.
- Cable de 5 m con liberación rápida: agiliza y facilita el almacenamiento y la configuración. Sin cables que estorben.
- Se entrega completo en una resistente bolsa de transporte para protegerlo y guardarlo de forma segura.
- El robusto mástil telescópico de aluminio y las cuatro patas de apoyo plegables garantizan un funcionamiento seguro. Cada pata es versátil y se puede ajustar individualmente, por lo que es perfecta para terrenos irregulares.
- Medidor de nivel de burbuja integrado para garantizar una configuración correcta antes de la elevación.

Descripción	Referencia
Elevador portátil 5 m	JAV-1352

Extra opcional	Referencia
Mando a distancia	JAV-1559

Permite el manejo por una sola persona desde una distancia de trabajo segura en el suelo, tejados o ventanas.

Tensión operativa	220 V
Capacidad máxima de carga	140 kg/3 m, 130 kg/4 m, 90 kg/más de 4 m
Altura mínima	1,17 m
Altura máxima	4,95 m
Superficie operativa	148 x 140 cm
Peso neto / bruto	36 kg