

¡NUEVA! VELO-X – IMPULSAR EL CAMBIO



Listo para A3, a prueba de chispas
Ventilador y condensador más grandes



Doble manómetro de fácil lectura
Ventilador y condensador más grandes



Ligero, portátil y resistente al agua



A3 está llegando. Sé el primero, sé preparado.

Listo para A3, 377 kg* de líquido por hora.

Tiempos de recuperación hasta un 12%* más rápidos.

¡Más rápido que la competencia!

El potente motor de corriente continua sin escobillas y 1,25 CV aportan las velocidades variables más rápidas del mercado. ¡Tiempos de recuperación hasta 377 kg de líquido/hora! Te hace ganar tiempo y dinero. Compresor de doble cabezal de 1,25 CV. Doble voltaje – 240v y 110v.

El doble manómetro de fácil lectura muestra las presiones del depósito y del sistema con un interruptor automático de baja presión integrado.

Botón inteligente de encendido/apagado a prueba de chispas con indicador LED que muestra la recuperación en tiempo real y el estado de la máquina.

Cable rígido de 5 m a prueba de chispas.

El cómodo y resistente lazo de velcro mantiene los cables recogidos y ordenados.

Bajo mantenimiento, máxima eficiencia

Puertas de fácil acceso con filtros de partículas de malla reutilizables incorporados para las puertas de aspiración. Pueden limpiarse o sustituirse fácilmente.

Compresor alternativo de 2 cilindros, sin aceite y refrigerado por aire. Mayor vida útil, baja fricción y mayor eficiencia.

Ligera, portátil y resistente al agua

Menos de 14 kg y 2 kg más ligera que nuestra Altima. La Velo-X tiene una robusta correa desmontable para el hombro y un asa de transporte con bisagras. Construcción robusta diseñada para resistir a las inclemencias del tiempo.



Velo-X

Equipo de Recuperación de Doble Cilindro



JAVAC Edge Velo-X. Nuestra primera unidad de recuperación totalmente compatible con todos los refrigerantes A2L y A3. Tasas de recuperación líderes en el sector y fiabilidad JAVAC para ofrecer la solución más rápida y eficiente hasta la fecha.

- R32 / R1234YF / HFC / HCFC / CFC / HFO / A2L / A3
- Ligera y con correa de hombro
- Indicador LED que muestra la recuperación y el estado de la máquina
- Cable de alimentación de 5 m e interruptor a prueba de chispas
- La monitorización de doble manómetro muestra las presiones del depósito y del sistema con interruptor automático de baja presión integrado
- Sensores de seguridad inteligentes
- Incluye un filtro de partículas de malla reutilizable para el puerto de aspiración que puede limpiarse o sustituirse fácilmente

Índices de recuperación (R410a)

Líquido	377 kg por hora
Vapor	20 kg por hora
Aspiración/Impulsión	408 kg por hora

Descripción	Referencia
Velo-X Equipo de recuperación de doble cilindro	JAV-1424
Alimentación	Tensión universal 100-240VAC 50/60Hz
Motor	1,25 HP
Tipo de motor	CC sin escobillas de velocidad variable, 1500-3000 rpm
Corriente máxima	12,0 amperios
Compresor	2 cilindros alternativos sin aceite, Refrigeración por aire
Alta presión desconexión (rearme manual)	550 PSIG
Rango de temperatura	0 a 49 °C
Dimensiones	370 × 245 × 325 mm
Peso	13,8 kg