

# INNOVATION IM FOKUS – DIE NEUE VELO-X



A3 funkensichere Konstruktion  
Größerer Ventilator, größerer Verflüssiger



Leicht ablesbare, doppelte Druckanzeige  
Wiederverwendbare Partikelfilter



Leicht, tragbar und wasserfest



**A3 kommt – Verpassen. Sie nicht den Anschluss!**  
**A3 bereit, 377 kg\* Flüssigkeit pro Stunde.**  
**Bis zu 12%\* schnellere Rückgewinnungszeiten.**

## Keine andere ist schneller!

Der leistungsstarke bürstenlose Gleichstrommotor mit 1,25 PS bietet die schnellsten variablen Geschwindigkeiten auf dem Markt. Rückgewinnungsraten von bis zu 377 kg Flüssigkeit/ Stunde! Zeit ist ja bekanntlich Geld. 1,25-PS-Kompressor mit zwei Zylindern. Spannungswahl 240V oder 110V.

**Leicht ablesbare, doppelte Druckanzeige** für Tank- und Systemdruck mit integrierter automatischer Abschaltfunktion bei niedrigem Druck.

**Intelligente funkensichere Ein- und Ausschalttaste mit LED-Anzeige**, die die Wiederherstellung und den Maschinenstatus in Echtzeit anzeigt.

## 5 m fest verdrahtetes Kabel mit funkenfreiem Schalter.

Die praktische und robuste Klettverschlusschleife sorgt für eine ordentliche Aufbewahrung.

## Geringer Wartungsaufwand, höchste Effizienz.

Die Partikelfilter für den Sauganschluss sind leicht zu reinigen und wiederzuverwenden bzw. im Bedarfsfall auszutauschen.

Ölfreier, luftgekühlter 2-Zylinder-Kolbenkompressor. Längere Lebensdauer, geringere Reibung, höhere Effizienz.

## Leicht, tragbar und wasserfest

Unter 14 kg und 2 kg leichter als unser Altima. Velo-X hat einen robusten, abnehmbaren Schultergurt und einen stabilen, klappbaren Tragegriff. Robuste Konstruktion, die den Elementen standhält.



# Velo-X Absaugstation mit 2 Zylindern



JAVAC Edge Velo-X - Die erste Absaugstation mit 2 Zylindern, die mit allen A2L- und A3-Kältemitteln vollständig kompatibel ist. Industrieweit führend mit ihren Rückgewinnungsraten und der bewährten Zuverlässigkeit von JAVAC bieten wir die schnellste und effizienteste Lösung, die wir je entwickelt haben.

- R32 / R1234YF / HFC / HCFC / CFC / HFO / A2L / A3
- Leichtgewicht, komplett mit Schultergurt
- LED-Anzeige zeigt den Status der Rückgewinnung und der Maschine an
- 5 m fest verdrahtetes Kabel und funkenfreier Schalter
- Doppeldruckmesser überwacht den Tank- und Systemdruck mit integriertem automatischen Abschaltenschutz bei niedrigem Druck
- Intelligente Sicherheitsüberwachung
- Beinhaltet einen wiederverwendbaren Partikelfilter für den Sauganschluss, der leicht gereinigt oder ersetzt werden kann

## Rückgewinnungsraten (R410a)

Flüssigkeit	377 kg pro Stunde
Wasserdampf	20 kg pro Stunde
Drücken / Ziehen	408 kg pro Stunde

Beschreibung	Artikel-Nr.
Velo-X Absaugstation mit 2 Zylindern	JAV-1424

Spannung	Universalspannung 100-240VAC 50/60Hz
Motor	1,25 HP
Motor Typ	Variable Drehzahl Bürstenlos DC, 1500-3000 rpm
Maximaler Strom	12,0 Ampere
Kompressor	2-Zylinder ölfreier Hubkolbenmotor, luftgekühlt
Hoher Druck Abschaltung (manuelle Kugelventil)	550 PSIG
Temperaturbereich	0 – 49 °C
Abmessungen	370 × 245 × 325 mm
Gewicht	13,8 kg