



Colt 18V A2L/A3

AKUMULATOROWA ISKROBEZPIECZNA POMPA PRÓŻNIOWA



- Urządzenie wyposażone w zawór elektromagnetyczny
- Zapobiegający wyciekom oleju filtr mgły olejowej
- 2CFM, 18V Bezszcotkowy silnik prądu stałego
- 55 l/min, Układ obiegu oleju
- Zestaw nie zawiera akumulatora (Adaptory do akumulatorów Milwaukee i Makita w zestawie)

Zgodność	Wszystkie standardowe czynniki A2L i A3
Zasilanie	18v, 5.0Ah Zasilanie akumulatorowe
Poziom próżni	30 mikronów (4 Pa)
Wydajność	55 l/m (2.0 CFM)
Silnik	4000 rpm
Pojemność oleju	140ml
Złącza wlotowe	1/4" and 3/8"
Waga	3.1kg
Wymiary	190 × 105 × 192 mm

Opis Nr Produktu

Colt 18V Akumulatorowa Pompa Próżniowa JAV-1425



W przypadku korzystania z A3 należy zeskanować kod QR, aby przeczytać instrukcje bezpieczeństwa A3. **NIE UŻYWAJ, JEŚLI NIE POSIADASZ PEŁNYCH KWALIFIKACJI DLA A3.**