



JAV-1609

JAV-1608

Raccordo a T di accesso Hi-Flow



I raccordi a T di accesso Hi-Flow sono resistenti al vuoto e alla pressione progettati per la manutenzione, il riempimento e lo svuotamento di impianti HVAC/R. Disponibili in due misure, offrono un punto di accesso compatto e a bassa perdita per manometri, pompe per vuoto o unità di recupero. Grazie al loro design leggero e compatto, sono ideali per collegarsi a un impianto senza bisogno di collettori ingombranti o tubi flessibili aggiuntivi non necessari.

Specifiche

Materiale del corpo del raccordo	Alluminio aeronautico per garantire resistenza, peso ridotto e anodizzato per garantire resistenza alla corrosione
Entrambe le porte maschio	Attacco maschio svasato da 1/4" o 5/16" per manometri o attacco tubi flessibili di servizio
Pressione massima di esercizio in sicurezza	800 psi (/55 bar) in linea con i requisiti dei sistemi di refrigerazione ad alta pressione (R410a)
Materiale e guarnizioni	Raccordi svasati di alta qualità e guarnizioni HNBR (Super seals) compatibili con i refrigeranti standard (A1, HFC/HFO e, ove applicabile, A2L e A3)
Capacità di aspirazione	Progettato per operazioni di vuoto spinto (20 micron di funzionamento)
Finitura/Rivestimento	Finitura o rivestimento resistente per resistere all'usura, alla corrosione e ottimizzare la durata sul campo

Descrizione	Cod. Art
Raccordo a T Ultimate di accesso Hi-Flow	JAV-1608/1609

Cod. Art	Dimensione del raccordo	Utilizzo
JAV-1608	Raccordo femmina da 1/4" ; Raccordo maschio da 1/4" ; Raccordo maschio da 1/4" con attacco laterale	Raccordi e sistemi di servizio standard con connessioni svasate da 1/4"
JAV-1609	Raccordo femmina svasato da 5/16" ; Raccordo maschio svasato da 5/16" ; Raccordo maschio svasato da 5/16" con attacco laterale	Per sistemi che utilizzano raccordi di servizio più grandi da 5/16", in particolare nelle applicazioni mini-split.

Caratteristiche e vantaggi principali

Raccordo a T di carica a bassa perdita – Consente la ricarica, l'evacuazione o la diagnostica con una perdita minima di refrigerante, senza bisogno di ingombranti manometri.

Porta laterale – Collegamento rapido per manometri, pompe o tubi flessibili senza scollegare la porta di servizio principale.

Funzionamento resistente al vuoto e alla pressione – Sicuro per operazioni in condizioni di vuoto spinto e alta pressione (fino a 800 psi / 55 bar).

Design compatto – Ideale per l'uso in spazi ristretti.

Accesso efficiente - Semplifica la gestione dei tubi flessibili e velocizza il lavoro in qualsiasi ambiente.