

Registro de bandejas colectoras LC

El separador de aceite está diseñado para capturar y retener fluidos ligeros, como los aceites de éster, dentro del sistema de contención. Para mejorar su rendimiento, puede equiparse con un bloque calefactor de alta eficiencia opcional. En caso de fuga, los fluidos ligeros se separan de manera eficaz y se retienen de forma segura, cumpliendo plenamente con la conformidad normativa. El agua de lluvia se conduce a través del separador, creando una barrera natural que impide que el aceite se escape y garantiza una contención segura.

Safety First
AuRü

CARACTERÍSTICAS:

- Activación automática por debajo de los 5 °C con detección de agua
- Cable calefactor integrado con termostato
- Indicador LED de estado en la placa de circuito impreso
- Termostato incluido
- Modos de funcionamiento personalizables mediante un conmutador DIP de 4 polos
- Se enciende a +3 °C
- Se apaga a +8 °C
- Incluye un protector contra hojas y una boquilla de desagüe
- Resistente a la corrosión

El Kit Incluye:

- Unidad de calefacción por superficie
- Placa de montaje de acero inoxidable
- Conexión eléctrica precableada eléctrica

Referencia	Modelo	Dimensiones (Alto × Ancho × Largo)	Capacidad de retención
100-00-2020	AuRü-LC-2	80 x 400 x 950 mm	aprox. 1,5 litros
100-00-2030	AuRü-LC-3	80 x 500 x 1200 mm	aprox. 2,4 litros
100-00-2050	AuRü-LC-5	80 x 1000 x 1200 mm	aprox. 4,8 litros
100-00-2060	AuRü-LC-6	80 x 1200 x 1200 mm	aprox. 5,8 litros
100-00-2070	AuRü-LC-7	80 x 1200 x 1500 mm	aprox. 7,2 litros
100-00-2080	AuRü-LC-8	80 x 1200 x 1750 mm	aprox. 8,4 litros