

Gamma di vaschette di raccolta LC

Il separatore d'olio è progettato per intercettare e trattenere i fluidi leggeri, come gli oli esteri, all'interno del sistema di contenimento. Per migliorare le prestazioni, può essere dotato di un blocco riscaldante opzionale ad alta efficienza. In caso di perdita, i fluidi leggeri vengono separati in modo efficiente e trattenuti in modo sicuro, nel pieno rispetto delle normative. L'acqua piovana viene convogliata attraverso il separatore, creando una barriera naturale che impedisce la fuoriuscita dell'olio e garantisce un contenimento sicuro.

CARATTERISTICHE:

- Attivazione automatica al di sotto dei 5 °C con rilevamento della presenza di acqua
- Cavo scaldante integrato con termostato
- Indicatore di stato a LED sul circuito stampato
- Termostato incluso
- Modalità operative personalizzabili tramite selettore DIP a 4 poli
- Si accende a +3 °C
- Si spegne a +8 °C
- Include una protezione per le foglie e un beccuccio di scarico
- Resistente alla corrosione

Il kit include:

- Unità di riscaldamento a superficie
- Piastra di montaggio in acciaio inossidabile
- Allacciamento elettrico precablato per cavi elettrici

Cod. Art	Modello	Dimensioni (A×L×P)	Capacità di ritenzione
100-00-2020	AuRü-LC-2	80 x 400 x 950 mm	circa 1,5 litri
100-00-2030	AuRü-LC-3	80 x 500 x 1200 mm	circa 2,4 litri
100-00-2050	AuRü-LC-5	80 x 1000 x 1200 mm	circa 4,8 litri
100-00-2060	AuRü-LC-6	80 x 1200 x 1200 mm	circa 5,8 litri
100-00-2070	AuRü-LC-7	80 x 1200 x 1500 mm	circa 7,2 litri
100-00-2080	AuRü-LC-8	80 x 1200 x 1750 mm	circa 8,4 litri