

LC-serie lekbakken Reeks

De olieafscheider is ontworpen om lichte vloeistoffen, zoals esteroliën, op te vangen en vast te houden binnen het opvangsysteem. Voor betere prestaties kan hij worden uitgerust met een optioneel, zeer efficiënt verwarmingsblok. Bij een lek worden lichte vloeistoffen efficiënt afgescheiden en veilig vastgehouden, volledig in overeenstemming met de voorschriften. Regenwater wordt door de afscheider geleid, waardoor een natuurlijke barrière ontstaat die voorkomt dat olie weglekt en zorgt voor een veilige opvang.

Safety First
AuRü

Hoofdkenmerken:

- Automatische inschakeling bij temperaturen onder 5 °C bij waterdetectie
- Geïntegreerde verwarmingskabel met thermostaatregeling
- LED-statusindicator op de printplaat
- Inclusief thermostaat
- Aanpasbare bedrijfsmodi via een 4-polige DIP-schakelaar
- Schakelt in bij +3 °C
- Schakelt uit bij +8 °C
- Inclusief bladbescherming en afvoermondstuk
- Corrosiebestendig

Set bevat:

- Vloerverwarmingsunit
- Roestvrijstalen montageplaat
- Vooraf geïnstalleerde aansluiting voor Elektra

Onderdeelnr.	Model	Afmetingen (H×B×L)	Opslagcapaciteit
100-00-2020	AuRü-LC-2	80 x 400 x 950 mm	ongeveer 1,5 liter
100-00-2030	AuRü-LC-3	80 x 500 x 1200 mm	ongeveer 2,4 liter
100-00-2050	AuRü-LC-5	80 x 1000 x 1200 mm	ongeveer 4,8 liter
100-00-2060	AuRü-LC-6	80 x 1200 x 1200 mm	ongeveer 5,8 liter
100-00-2070	AuRü-LC-7	80 x 1200 x 1500 mm	ongeveer 7,2 liter
100-00-2080	AuRü-LC-8	80 x 1200 x 1750 mm	ca. 8,4 liter