

Zakres asortymentu tac ociekowych LC

Separator oleju służy do wychwytywania i zatrzymywania lekkich płynów, takich jak oleje estrowe, w obrębie systemu zabezpieczającego. W celu zwiększenia wydajności można go wyposażyć w opcjonalny blok grzewczy o wysokiej wydajności. W razie wycieku lekkie płyny są skutecznie oddzielane i bezpiecznie zatrzymywane, z pełnym poszanowaniem przepisów. Woda deszczowa przepływa przez separator, tworząc naturalną barierę, która zapobiega przedostawaniu się oleju na zewnątrz i zapewnia bezpieczne zatrzymanie.

Safety First
AuRü

Główne Zalety:

- Automatyczna aktywacja przy temperaturze poniżej 5°C w przypadku wykrycia wody
- Zintegrowany kabel grzejny sterowany termostatem
- Wskaźnik stanu LED na płytce drukowanej
- W zestawie termostat
- Tryby pracy z możliwością dostosowania za pomocą 4-pozycyjnego przełącznika DIP
- Włącza się przy temperaturze +3°C
- Wyłącza się przy temperaturze +8°C
- W zestawie znajduje się osłona przeciwliściowa i dysza spustowa
- Odporny na korozję

Zawartość zestawu:

- Urządzenie do ogrzewania powierzchniowego
- Płytka miejscemontażowa ze stali nierdzewnej
- Gotowe okablowanie elektryczne

Nr części	Model	Wymiary (wys. × szer. × dł.)	Pojemność retencyjna
100-00-2020	AuRü-LC-2	80 × 400 × 950 mm	ok. 1,5 litra
100-00-2030	AuRü-LC-3	80 × 500 × 1200 mm	ok. 2,4 litra
100-00-2050	AuRü-LC-5	80 × 1000 × 1200 mm	ok. 4,8 litra
100-00-2060	AuRü-LC-6	80 × 1200 × 1200 mm	ok. 5,8 litra
100-00-2070	AuRü-LC-7	80 × 1200 × 1500 mm	ok. 7,2 litra
100-00-2080	AuRü-LC-8	80 × 1200 × 1750 mm	ok. 8,4 litra