



2EMMECLIMA

INSTALLAZIONE
A PAVIMENTO

BROOKLYN BASE



SBR

AI



100↔500 KG

TIRAN
SUPPORT SYSTEMS



H100



RISER

VITE E DADO M10

VITE A TESTA
MARTELLLO E DADO M10



W200mm



20x15mm



41x21mm

*BASE A PAVIMENTO IN
GOMMA RICICLATA SBR CON
PROFILO IN ALLUMINIO.

Base e bulloni M10

20x15 mm	41x21 mm	Reggiato	In scatola	Basi Qtà.	Dimensioni PxHxW mm	Carico massimo per base
S-632.1	S-732.1	✓	✗	2	250x95x150	100kg
S-634.1	S-734.1	✓	✗	2	400x95x150	200kg
S-636.1	S-736.1	✓	✗	2	600x95x150	500kg
S-630.1	S-730.1	✓	✗	2	1000x95x150	500kg
S-642.1	-	✓	✗	2	1200x95x150	500kg

Base e bulloni M10

20x15 mm	41x21 mm	Reggiato	In scatola	Basi Qtà.	Dimensioni PxHxW mm	Carico massimo per base
S-632	S-732	✗	✓	4	250x95x150	100kg
S-634	S-734	✗	✓	2	400x95x150	200kg
S-636	S-736	✗	✓	2	600x95x150	500kg
S-636.3	S-736.3	✗	✓	3	600x95x150	500kg
S-630	S-730	✗	✗	1	1000x95x150	500kg

Rialzo Riser in gomma riciclata SBR da abbinare al Brooklyn base. Altezza totale una volta combinati: 200 mm

Cod. Art.	Reggiato	In scatola	Piedi Qtà.	Dimensioni PxHxW mm	Carico massimo per base
S-742	✗	✗	1	L250 x H95 x W200mm	100kg
S-744	✗	✗	1	L400 x H95 x W200mm	200kg
S-746	✗	✗	1	L600 x H95 x W200mm	500kg
S-740	✗	✗	1	L1000 x H95 x W200mm	500kg

*Vendita al pezzo

Informazioni corrette al momento della stampa. Non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni.