



Calentadores de superficie de la superficie

El calentador se activa automáticamente cuando la temperatura del agua desciende por debajo de los 5 °C y se detecta agua en la bandeja. El control de la temperatura se gestiona mediante el termostato integrado en el cable calefactor. Se pueden configurar modos de funcionamiento personalizados mediante un conmutador DIP de 4 polos de-, lo que permite realizar ajustes específicos para cada cliente. Un indicador LED situado en la placa de circuito impreso proporciona información en tiempo real sobre el estado del sistema de control.

Safety First
AuRü

CARACTERÍSTICAS:


- Activación automática por debajo de los 5 °C con detección de agua
- Cable calefactor integrado con termostato
- Modos de funcionamiento personalizables mediante un conmutador DIP de 4 polos
- Indicador LED de estado en la placa de circuito impreso

Referencia	Descripción	Dimensiones (Alto × Ancho × Largo)	Protección IP	Tensión	Rendimiento	Alimentación longitud del cable	Temperatura de funcionamiento máxima
120-00-2013	Bandeja con calefacción en la superficie FL3	1477 x 1145 mm	IP66	230 V CA	990 vatios	Aprox. 5 m	*+90°C
120-00-2014	Bandeja con calefacción en la superficie FL4	860 x 300 mm	IP66	230 V CA	390 vatios	Aprox. 5 m	*+90°C
120-00-2015	Bandeja con calefacción en la superficie FL5	1138 x 489 mm	IP66	230 V CA	390 vatios	Aprox. 5 m	*+90°C
120-00-2016	Bandeja con calefacción en la superficie FL6	1130 x 840 mm	IP66	230 V CA	690 vatios	Aprox. 5 m	*+90°C
120-00-2017	Bandeja con calefacción de la superficie FL7	1480 x 740 mm	IP66	230 V CA	690 vatios	Aprox. 5 m	*+90°C
120-00-6100	Termostato de control H1	40 x 90 x 22 mm	IP66	230 V CA	2300 vatios	No incluido	*+50°C
120-00-2004	Bloque calefactor para OP/LC	145 x 99 x 30 mm	IP68	230 V CA	130 vatios	Aprox. 2,5 m	N/A
120-00-2005	Almohadilla térmica para OP/LC	200 x 300 mm	IP65	230 V CA	200 vatios	Aprox. 2 m	N/A

Bloque calefactor



Manta calefactora



Gama FLH Registro



Pata de fijación de plástico

