



Radiateurs de surface

Le chauffage s'active automatiquement lorsque la température de l'eau descend en dessous de 5 °C et qu'une présence d'eau est détectée dans le bac. Le contrôle de la température est assuré par le thermostat intégré au câble chauffant. Des modes de fonctionnement personnalisés peuvent être configurés à l'aide d'un commutateur DIP à 4 pôles et-s, ce qui permet des réglages adaptés aux besoins spécifiques du client. Un voyant LED situé sur la carte de circuit imprimé fournit des informations en temps réel sur l'état du système de commande.

Safety First
AuRü

AVANTAGES :


- Activation automatique en dessous de 5 °C en cas de détection d'eau
- Câble chauffant intégré à régulation par thermostat
- Modes de fonctionnement personnalisables via un commutateur DIP à 4 positions
- Voyant d'état LED sur le circuit imprimé

Code article	Désignation	Dimensions (H × L × P)	Indice de protection IP	Tension	Performances	Alimentation longueur du cordon	Température d'utilisation maximale
120-00-2013	Plateau chauffant FL3 Surface	1 477 x 1 145 mm	IP66	230 V CA	990 watts	Environ 5 m	*+90°C
120-00-2014	Plateau chauffant FL4 Surface	860 × 300 mm	IP66	230 V CA	390 watts	Environ 5 m	*+90°C
120-00-2015	Plateau chauffant FL5 Surface	1 138 × 489 mm	IP66	230 V CA	390 watts	Environ 5 m	*+90°C
120-00-2016	Plateau chauffant FL6 Surface	1 130 × 840 mm	IP66	230 V CA	690 watts	Environ 5 m	*+90°C
120-00-2017	Plateau chauffant FL7 Surface	1 480 × 740 mm	IP66	230 V CA	690 watts	Environ 5 m	*+90°C
120-00-6100	Thermostat de régulation H1	40 × 90 × 22 mm	IP66	230 V CA	2 300 watts	Non compris	*+50°C
120-00-2004	Bloc chauffant pour OP/LC	145 × 99 × 30 mm	IP68	230 V CA	130 watts	Environ 2,5 m	N/A
120-00-2005	Tapis chauffant pour OP/LC	200 × 300 mm	IP65	230 V CA	200 watts	Environ 2 m	N/A

Bloc chauffant



Tapis chauffant



Plage de vide FLH



Pied de fixation en plastique

