



Riscaldatori di superficie

Il riscaldatore si attiva automaticamente quando la temperatura dell'acqua scende al di sotto dei 5 °C e viene rilevata la presenza di acqua nel vassoio. Il controllo della temperatura è gestito dal termostato integrato nel cavo riscaldante. È possibile configurare modalità operative personalizzate tramite un selettore DIP a 4 poli, consentendo regolazioni su misura per le esigenze del cliente. Un indicatore LED sul circuito stampato fornisce aggiornamenti in tempo reale sullo stato del sistema di controllo.

Safety First
AuRü

CARATTERISTICHE:

- Attivazione automatica al di sotto dei 5 °C con rilevamento della presenza di acqua
- Cavo scaldante integrato con termostato
- Modalità operative personalizzabili tramite interruttore DIP a 4 poli
- Indicatore di stato a LED sul circuito stampato

Cod. Art	Descrizione	Dimensioni (A×L×P)	Protezione IP	Tensione	Prestazioni	Lunghezza cavo di alimentazione	Temperatura di esercizio massima
120-00-2013	Vassoio riscaldato FL3 sulla superficie	1477 x 1145 mm	IP66	230 V CA	990 Watt	Circa 5 m	*+90°C
120-00-2014	Vassoio riscaldato FL4 sulla superficie	860 x 300 mm	IP66	230 V CA	390 Watt	Circa 5 m	*+90°C
120-00-2015	Vassoio riscaldato FL5 sulla superficie	1138 x 489 mm	IP66	230 V CA	390 Watt	Circa 5 m	*+90°C
120-00-2016	Vassoio riscaldato FL6 sulla superficie	1130 x 840 mm	IP66	230 V CA	690 Watt	Circa 5 m	*+90°C
120-00-2017	Vassoio riscaldato FL7 sulla superficie	1480 x 740 mm	IP66	230 V CA	690 Watt	Circa 5 m	*+90°C
120-00-6100	Termostato di controllo H1	40 x 90 x 22 mm	IP66	230 V CA	2300 Watt	Non incluso	*+50°C
120-00-2004	Blocco riscaldante per OP/LC	145 x 99 x 30 mm	IP68	230 V CA	130 Watt	Circa 2,5 m	N/A
120-00-2005	Tappetino riscaldante per OP/LC	200 x 300 mm	IP65	230 V CA	200 Watt	Circa 2 m	N/A

Blocco riscaldante



Tappetino riscaldante



Gamma FLH



Staffe di fissaggio in plastica

