



Oppervlakte-verwarming

De verwarming wordt automatisch ingeschakeld wanneer de watertemperatuur onder de 5 °C daalt en er water in de opvangbak wordt gedetecteerd. De temperatuurregeling wordt verzorgd door de thermostaat die in de verwarmingskabel is geïntegreerd. Met behulp van een 4---polige DIP-schakelaar kunnen aangepaste bedrijfsmodi worden geconfigureerd, waardoor klantspecifieke aanpassingen mogelijk zijn. Een LED-indicator op de printplaat geeft realtime statusupdates van het besturingssysteem weer.

Safety First
AuRü

Hoofdkenmerken:


- Automatische inschakeling bij temperaturen onder 5 °C bij waterdetectie
- Geïntegreerde verwarmingskabel met thermostaatregeling
- Aanpasbare bedrijfsmodi via een 4-polige DIP-schakelaar
- LED-statusindicator op de printplaat

Onderdeelnr	Omschrijving	Afmetingen (H×B×L)	IP bescherming	Spanning	Prestaties	Voeding kabellengte	Max. bedrijfstemperaturen
120-00-2013	FL3-bak met oppervlakteverwarming	1477 x 1145 mm	IP66	230 V wisselstroom	990 watt	Ongeveer 5 m	*+90°C
120-00-2014	FL4-bak met verwarmde oppervlakte	860 x 300 mm	IP66	230 V wisselstroom	390 watt	Ongeveer 5 m	*+90°C
120-00-2015	FL5-bak met verwarmde oppervlakte	1138 x 489 mm	IP66	230 V wisselstroom	390 watt	Ongeveer 5 m	*+90°C
120-00-2016	FL6-bak met verwarmde oppervlakte	1130 x 840 mm	IP66	230 V wisselstroom	690 watt	Ongeveer 5 m	*+90°C
120-00-2017	FL7-bak met oppervlakteverwarming	1480 x 740 mm	IP66	230 V wisselstroom	690 watt	Ongeveer 5 m	*+90°C
120-00-6100	H1-regelthermostaat	40 x 90 x 22 mm	IP66	230 V wisselstroom	2300 watt	Niet inbegrepen	*+50°C
120-00-2004	Verwarmingsblok voor OP/LC	145 x 99 x 30 mm	IP68	230 V wisselstroom	130 watt	Ongeveer 2,5 m	n.v.t.
120-00-2005	Verwarmingsmat voor OP/LC	200 x 300 mm	IP65	230 V wisselstroom	200 watt	Ongeveer 2 m	n.v.t.

Verwarmingsblok



Verwarmingsmat



FLH-reeks



Kunststof bevestigingsvoet

