



Grzejniki powierzchniowe

Grzałka włącza się automatycznie, gdy temperatura wody spadnie poniżej 5°C i wykryta zostanie obecność wody w misce. Regulacją temperatury zajmuje się termostat wbudowany w przewód grzejny. Niestandardowe tryby pracy można skonfigurować za pomocą 4---biegunowego przełącznika DIP, co pozwala na dostosowanie ustawień do indywidualnych potrzeb klienta. Dioda LED na płytce drukowanej zapewnia aktualne informacje o stanie systemu sterowania.

Safety First
AuRü

Główne Zalety:

- Automatyczna aktywacja przy temperaturze poniżej 5°C w przypadku wykrycia wody
- Zintegrowany kabel grzejny sterowany termostatem
- Tryby pracy z możliwością dostosowania za pomocą 4-pozycyjnego przełącznika DIP
- Wskaźnik stanu LED na płytce drukowanej

Nr części	Opis	Wymiary (wys. × szer. × dł.)	Klasa ochrony IP	Napięcie	Wydajność	Zasilanie długość przewodu	Maksymalna temp. robocza
120-00-2013	Taca z podgrzewaną powierzchnią FL3	1477 × 1145 mm	IP66	230 V prądu przemiennego	990 W	Około 5 m	*+90°C
120-00-2014	Taca z podgrzewaną powierzchnią FL4	860 x 300 mm	IP66	230 V prądu przemiennego	390 W	Około 5 m	*+90°C
120-00-2015	Taca z podgrzewaną powierzchnią FL5	1138 × 489 mm	IP66	230 V prądu przemiennego	390 W	Około 5 m	*+90°C
120-00-2016	Taca z podgrzewaną powierzchnią FL6	1130 × 840 mm	IP66	230 V prądu przemiennego	690 W	Około 5 m	*+90°C
120-00-2017	Taca z podgrzewaną powierzchnią FL7	1480 x 740 mm	IP66	230 V prądu przemiennego	690 W	Około 5 m	*+90°C
120-00-6100	Termostat regulacyjny H1	40 × 90 × 22 mm	IP66	230 V prądu przemiennego	2300 W	Nie wliczone	*+50°C
120-00-2004	Blok grzewczy do OP/LC	145 x 99 x 30 mm	IP68	230 V prądu przemiennego	130 W	Około 2,5 m	nie dotyczy
120-00-2005	Mata grzewcza do OP/LC	200 x 300 mm	IP65	230 V prądu przemiennego	200 W	Około 2 m	nie dotyczy

Blok grzewczy



Mata grzewcza



Zakres FLH



Plastikowa stopka mocująca

