

Heizlösungen



Die AuRü-Heizlösungen werden - je nach Heizsystem - am, im oder unter dem Wannenablauf montiert. Ihre Energieeffizienz ist dabei so hoch, dass sowohl das gesamte Abscheidesystem als auch die umliegende Wanne optimal beheizt werden. Alle Heizsysteme verfügen bereits über ein integriertes Thermostat, sodass für den Betrieb keine zusätzlichen Komponenten benötigt werden. Die Flächenheizung bildet hierbei eine Ausnahme und wird über den Control H1 gesteuert.

AuRü safety and retention systems

PRODUKTHIGHLIGHTS:

- Automatische Aktivierung bei Temperaturen unter 5 °C mit Wassermeldung
- Heizkabel mit integriertem Thermostat
- Individuell anpassbare Betriebsarten über einen 4-poligen DIP-Schalter
- LED-Statusanzeige auf der Leiterplatte

HOCHLEISTUNG-HEIZBLOCK:

- Thermostat-Einschalttemperatur: +3 °C (±2 °C)
- Thermostat-Ausschalttemperatur: +8 °C (±2 °C)
- Wird in den Ölabscheider eingesetzt
- Thermostat-Einschalttemperatur: +3 °C (±2 °C)
- Thermostat-Ausschalttemperatur: +8 °C (±2 °C)
- Wird unter die Wanne geklebt

FLÄCHENHEIZUNG:

- Heizkabel mit Edelstahl-Aufnahmeplatte
- Passend für die AuRü Standardgrößen
- Beheizt gleichmäßig die Gesamtfläche

CONTROL H1:

- inkl. Wasserpegelstandssensorik
- inkl. Temperaturfühler
- Temperatur Schaltpunkt 5°C/10°C

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen (H × B × L)	Schutzklasse	Spannung	Leistung (30 W/m)	Stromversorgung Länge Zuleitung	Max. Betriebstemperatur
120-00-2013	FL3-Tablett mit beheizter Wand	1477 × 1145 mm	IP66	230 V Wechselstrom	ca. 686 Watt	ca. 1 m	ca. 60 - 65 °C
120-00-2014	FL4-Tablett mit beheizter Wand	860 × 300 mm	IP66	230 V Wechselstrom	ca. 144 Watt	ca. 1 m	ca. 60 - 65 °C
120-00-2015	FL5-Tablett mit beheizter Wand	1138 × 489 mm	IP66	230 V Wechselstrom	ca. 306 Watt	ca. 1 m	ca. 60 - 65 °C
120-00-2016	FL6-Tablett mit beheizter Wand	1130 × 840 mm	IP66	230 V Wechselstrom	ca. 465 Watt	ca. 1 m	ca. 60 - 65 °C
120-00-2017	FL7-Tablett mit beheizter Wand	1480 × 740 mm	IP66	230 V Wechselstrom	ca. 599 Watt	ca. 1 m	ca. 60 - 65 °C
120-00-6100	H1-Regelthermostat	40 × 90 × 22 mm	IP66	230 V Wechselstrom	ca. 2300 Watt	Nicht enthalten	ca. 50 °C
120-00-2004	Heizblock für OP/LC	145 × 99 × 30 mm	IP68	230 V Wechselstrom	130 Watt	1,5 m	ca. +100° C
120-00-2005	Heizmatte für OP/LC	200 × 300 mm	IP65	230 V Wechselstrom	200 Watt	ca. 2 m	ca. +100° C

Hochleistungs-Heizblock



Heizmatte mit Thermostat



Flächenheizung (FLH) Heatmaster H1

