



KONDENSAT-
ABLEITUNGEN



Tubi in vinile

Flexibel, robust und frei von Giften ungiftig – mit die umfangreichste Auswahl auf dem Markt.

VERSTÄRKTER GESPONNENER PVC-SCHLAUCH								
Optionen	Artikel-Nr.	Durchmesser (mm)		Farbe	Länge (m)	Auslegungsdruck (bar) @20°C	Berstdruck (bar) @20°C	Temperaturbereich
		Innen	Außen					
1/4" (6mm)	AX5100	6	12	Transparent	30	12	36	-5 °C – 65 °C
3/8" (10mm)	AX5101	10	14					
1/2" (12mm)	AX5102	12	16					
5/8" (15mm)	AX5103	15	20					
6/12 mm	AX5120	6	12	Transparent	25	15	45	
10/16 mm	AX5121	10	16					
16/22 mm	AX5122	16	22					
19/26 mm	AX5123	19	26					
25/33 mm	AX5124	25	33					
1/4" (6mm)	AX5110	6	12	Schwarz	30	12	36	
3/8" (10mm)	AX5111	10	14					
1/2" (12mm)	AX5112	12	16					
5/8" (15mm)	AX5113	15	20					

VINYL-RÖHRE								
Optionen	Artikel-Nr.	Durchmesser (mm)		Farbe	Länge (m)	Auslegungsdruck (bar) @20°C	Berstdruck (bar) @20°C	Temperaturbereich
		Innen	Außen					
1/4" (6mm)	AX5200	6	12	Transparent	30	5	15	-5 °C – 65 °C
3/8" (10mm)	AX5201	10	14					
1/2" (12mm)	AX5202	12	16					
1/4" (6mm)	AX5203	6	12					
4/7 mm	AX5210	4	7	Blau	50	7	21	
6/9mm	AX5211/1	7	7					
6/9 mm	AX5211/F	6	9	50	4	12		
9/12 mm	AX5212	9	12	Transparent	50	8	25	
10/14 mm	AX5213	10	14					
15/19 mm	AX5214	15	19					

AUFGEROLLTER SCHLAUCH								
Optionen	Artikel-Nr.	Farbe	Durchmesser (mm)		Länge (m)	Auslegungsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Temperaturbereich
			Innen	Außen				
Flexibel koextrudiert schlauch	9899-053-01	Weiß	16	18	50	n/a	n/a	n/a
	9899-052-01		18	20				
Flexibler schlauch	9899-051-01		16	18				
	9899-050-01		18	20				
Flexibler koextrudierter Schlauch mit M/F-Anschluss	9899-054-01	Grau	6/18 and 18/20 mm		50	n/a	n/a	
	9899-059-01							
Aufgerollter Schlauch	9899-055-01	Weiß			14	n/a	n/a	
	9899-137-01				20			
	9899-056-01		-	18	30			
	9899-057-01				16			
	9899-058-01				25			
	9899-068-01			32				



Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung. Nicht alle Produkte sind in allen Regionen verfügbar.