



MANEJO DE
CONDENSADO



Tubos de Vinilo

Flexibles, duraderos y no tóxicos, disponemos de la gama más extensa del mercado.

TUBO DE VINILO TRENZADO REFORZADO								
Descripción	Referencias	Diámetro (mm)		Color	Longitud (m)	Presión (bar) @20°C	Estallido Presión (bar)	Temp. Rango
		ID	OD					
1/4" (6mm)	AX5100	6	12	Claro	30	12	36	-5°C - 65°C
3/8" (10mm)	AX5101	10	14			9	27	
1/2" (12mm)	AX5102	12	16			7	21	
5/8" (15mm)	AX5103	15	20			6	18	
6/12mm	AX5120	6	12	Claro	25	15	45	
10/16mm	AX5121	10	16			10	30	
16/22mm	AX5122	16	22			8	35	
19/26mm	AX5123	19	26			6	18	
25/33mm	AX5124	25	33	5	15			
1/4" (6mm)	AX5110	6	12	Negro	30	12	36	
3/8" (10mm)	AX5111	10	14			9	27	
1/2" (12mm)	AX5112	12	16			7	21	
5/8" (15mm)	AX5113	15	20			6	18	

TUBO DE VINILO								
Descripción	Referencias	Diámetro (mm)		Color	Longitud (m)	Presión (bar) @20°C	Estallido Presión (bar)	Temp. Rango
		ID	OD					
1/4" (6mm)	AX5200	6	12	Claro	30	5	15	-5 °C - 65 °C
3/8" (10mm)	AX5201	10	14		30	4	12	
1/2" (12mm)	AX5202	12	16		30	3	11	
1/4" (6mm)	AX5203	6	12		10	4	12	
4/7mm	AX5210	4	7	50	7	21		
6/9mm	AX5211/1	6	9	50	4	12		
6/9mm	AX5211/F	6	9	Blue	50	4	12	
9/12mm	AX5212	9	12	Claro	50	8	25	
10/14mm	AX5213	10	14			8	25	
15/19mm	AX5214	15	19			5	15	

TUBO EN ESPIRAL								
Descripción	Referencias	Color	Diámetro (mm)		Longitud (m)	Presión (bar)	Estallido Presión (bar)	Temp. Rango
			ID	OD				
Tubo flexible de doble extrusión	9899-053-01	Blanco	16	18	50	n/a	n/a	n/a
	9899-052-01		18	20				
Tubo flexible	9899-051-01		16	18	50	n/a	n/a	
	9899-050-01		18	20				
Tubo flexible de doble extrusión con conector M/H racor M/F	9899-054-01	Gris	6/18 y 18/20mm		50	n/a	n/a	
Tubo anillado	9899-059-01	Blanco	-	14	30	n/a	n/a	
	9899-055-01		20					
	9899-137-01		16					
	9899-056-01		18					
	9899-057-01		16					
	9899-058-01		25					
9899-068-01	32							



Información correcta en el momento de la impresión. No todos los productos están disponibles en todas las regiones.