



CONDENSAAT
BEHEER

Vinylslangen



Flexibel, duurzaam en niet giftig – wij hebben de meest uitgebreide reeks op de markt.

VERSTERKTE GEVLOCHTEN VINYLSLAG								
Omschrijving	Onderdeelnr	Diameter(mm)		Kleur	Lengte (m)	Druk (bar) bij 20 °C	Bezwijkdruk (bar) bij 20 °C	Temperatuurreeks
		ID	OD					
1/4"(6 mm)	AX5100	6	12	Wissen	30	12	36	-5 °C– 65 °C
3/8"(10 mm)	AX5101	10	14			9	27	
1/2"(12 mm)	AX5102	12	22			7	21	
5/8"(15 mm)	AX5103	15	20			6	18	
6/12 mm	AX5120	6	12	Wissen	25	15	45	
10/16 mm	AX5121	10	16			10	30	
16/22 mm	AX5122	16	22			8	35	
19/26 mm	AX5123	19	26			6	18	
25/33 mm	AX5124	25	33			5	15	
1/4"(6 mm)	AX5110	6	12	Zwart	30	12	36	
3/8"(10 mm)	AX5111	10	14			9	27	
1/2"(12 mm)	AX5112	12	22			7	21	
5/8"(15 mm)	AX5113	15	20			6	18	

VINYLBUIS								
Omschrijving	Onderdeelnr	Diameter(mm)		Kleur	Lengte (m)	Druk (bar) bij 20 °C	Bezwijkdruk (bar) bij 20 °C	Temperatuurreeks
		ID	OD					
1/4"(6 mm)	AX5200	6	12	Wissen	30	5	15	-5 °C– 65 °C
3/8"(10 mm)	AX5201	10	14		30	4	12	
1/2"(12 mm)	AX5202	12	22		30	3	11	
1/4"(6 mm)	AX5203	6	12		10	4	12	
4/7 mm	AX5210	4	7		50	7	21	
6/9 mm	AX5211/1	6	9	50	4	12		
6/9 mm	AX5211/F	6	9	Blauw	50	4	12	
9/12 mm	AX5212	9	12	Wissen	50	8	25	
10/14 mm	AX5213	10	14			8	25	
15/19 mm	AX5214	15	19			5	15	

SPIRAALSLANG								
Omschrijving	Onderdeelnr	Kleur	Diameter(mm)		Lengte (m)	Druk e (werkdruk (bar))	druk bij bezwijkdruk (bar)	Temperatuurreeks
			ID	OD				
Flexibele, gecoëxtrudeerde slang met de afmetingen	9899-053-01	Wit	16	18	50	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	9899-052-01		18	20				
Flexibele slang	9899-051-01		16	18	50	n.v.t.	n.v.t.	
	9899-050-01		18	20				
Flexibele, gecoëxtrudeerde slang met M/F-koppeling	9899-054-01	Grijs	6/18 en 18/20 mm		50	n.v.t.	n.v.t.	
Spiraalslang	9899-059-01	Wit	–	14	30	n.v.t.	n.v.t.	
	9899-055-01			20				
	9899-137-01			16				
	9899-056-01			18				
	9899-057-01			16				
	9899-058-01			25				
	9899-068-01			32				



Informatie is correct op het moment van drukken. Niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar.